



LIGNOLIFE®

PFLEGEFINISH FÜR GLÄNZEND VERSIEGELTES PARKETT



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Harz- und carnaubawachshaltiges Pflegefinish auf Wasserbasis zur Auffrischung von glänzend versiegeltem Parkett und versiegelten Holzoberflächen. Frischt den Glanz auf, schützt die Versiegelung und verbessert ihre Verschleißfestigkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE:

LIGNOLIFE® eignet sich für:

- glänzend versiegeltes Parkett;
- glänzend versiegelte Holzverkleidungen;
- glänzend versiegelte Holzmöbel;
- glänzend versiegelte Innentüren und Holzrahmen.

LEISTUNGEN:

LIGNOLIFE® ist ein harz- und carnaubawachshaltiges Pflegefinish auf Wasserbasis zur Auffrischung von glänzend versiegeltem Parkett und versiegelten Holzoberflächen.

LIGNOLIFE®:

- ist geruchsarm und einfach aufzutragen;
- eignet sich zur Auffrischung von stumpfem und abgenutztem, glänzend versiegeltem Parkett sowie versiegelten Holzoberflächen;
- frischt Farbe und Glanz der Oberfläche auf;
- bildet einen neuen Schutzfilm und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Versiegelung gegen Laufbelastung, Schmutz, Wasser und Reinigungsmittel;
- ist selbstglänzend und benötigt keine maschinelle Politur;
- lässt sich durch die regelmäßige Reinigung mit PULIBRILL® und die Anwendung von BEAUTY FLOOR alle 6 bis 12 Monate einfach pflegen.

LIGNOLIFE® ersetzt keine Neuversiegelung an Stellen, an denen die Versiegelung vollständig abgenutzt ist. Liegt das Holz frei, zum Beispiel in vergrauten Bereichen oder dort, wo Wasser direkt in das Holz eindringt, muss die Versiegelung vor der Anwendung erneuert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vor dem Auftragen von LIGNOLIFE® die Oberfläche gründlich mit PULIBRILL® und dem WEISSEN PAD reinigen. Dadurch werden Schmutz und Rückstände entfernt, die die Haftung des Produkts beeinträchtigen könnten.

- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- 2 Schichten LIGNOLIFE® mit einem Wachsaufrager, einem Mikrofasertuch oder einem Schwamm auftragen.
- Das Produkt dünn und gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche verteilen. Überschüsse und Materialansammlungen vermeiden.
- Die zweite Schicht auftragen, sobald die erste vollständig trocken ist.
- Die behandelte Fläche trocknen lassen. Unter normalen Bedingungen und bei guter Belüftung beträgt die Trocknungszeit etwa 2–3 Stunden.

Das Produkt nicht auf kalte Oberflächen (unter 7 °C) oder auf heiße Oberflächen auftragen, z. B. auf eingeschaltete Fußbodenheizungen oder Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung. Nicht mit Pinsel oder Rolle auftragen und nur im Innenbereich verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- vermeiden Sie das Auftragen mit Pinsel oder Rolle. Verwenden Sie nicht im Freien;
- tragen Sie LIGNOLIFE nicht auf zu kalten Oberflächen (<7 °C) auf;
- vermeiden Sie die Verwendung von stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak,

- Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol), wenn Sie die mit LIGNOLIFE behandelte Oberflächen reinigen;
- tragen Sie das Produkt nicht auf zu heiße Oberflächen auf (z. B. strahlende Böden oder Böden, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind).

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver300322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Enthält: Harzsäuren, Fumarate, Ester mit Pentaerythrit. – Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts: 19,00. – VOC grenzwerte: 140,00

Rev3-Ver300322

VERPACKUNG:

- 1-L-PE-Flasche – Karton mit 6 Stück
- 5-L-PE-Kanister – Karton mit 4 Stück

ERTRAG:

Die Ergiebigkeit von LIGNOLIFE® kann je nach folgenden Faktoren variieren:

- Saugfähigkeit des Untergrunds;
- Auftragsverfahren;
- Schichtdicke;
- Anzahl der aufgetragenen Schichten.

Richtwert für die Ergiebigkeit

1 L = 30–40 m² pro Anstrich

Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds, der aufgetragenen Produktmenge und dem Auftragsverfahren ab.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1,025
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar
- Trockenzeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden
- Geruch: charakteristisch

LAGERUNG:

Wahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it