



TUSCANIA OIL

NASS-IMPRÄGNIERUNG FÜR INNENBODEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Öldispersion in einer Basis aus einem aliphatischen Paraffin-Lösungsmittel, modifiziertem Rizinusöl, Holzöl, mineralischem mikrokristallinem Wachs und bleifreien, trockenmachenden Metallsalzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Oberflächen aus Terrakotta und saugfähigem Stein im Innenraum.

LEISTUNGEN:

TUSCANIA OIL ist ein Öl-Wachs-imprägnierender Schutzanstrich für Terrakotta und Terrakottaflächen im Innenbereich.

TUSCANIA OIL:

- ist ein Öl-Wachs-Imprägniermittel für die Behandlung von nassen und antiken Effekten;
- es sättigt die Porosität der Terrakotta, ohne einen dicken und starren Oberflächenfilm zu hinterlassen, und verursacht kein Abblättern;
- hinterlässt eine leichte, leicht zu polierende Wachsschicht auf dem Material;
- trocknet schneller als gebranntes Leinöl, ohne Verfärbungen zu verursachen und ohne sich mit der Zeit zu verändern;
- kann mit OILTNER zu 3-15% pigmentiert werden, um individuelle Effekte zu erzielen.

Um den Schutz der mit **TUSCANIA OIL** behandelten Oberfläche zu erhöhen und die Reinigung und Pflege zu erleichtern, wird dringend empfohlen, zum Abschluss der Behandlung **IDROFIN MATT** oder **LUCIDO** aufzutragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Auf sauberen, trockenen und saugfähigen Oberflächen anwenden. Im Allgemeinen sind je nach Saugfähigkeit des Materials ein oder zwei Anstriche mit **TUSCANIA OIL** erforderlich.

- **TUSCANIA OIL** vor Gebrauch gut schütteln;
- **TUSCANIA OIL** mit einem Pinsel oder weichem Tuch gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und das Material entsprechend der Saugfähigkeit benetzen;
- Nach etwa 15-30 Minuten überschüssiges Produkt von der Oberfläche mit einem weichen Tuch abreiben;
- Gegebenenfalls einen zweiten Anstrich auf trockener und nicht klebriger Oberfläche auftragen, wie oben beschrieben.

Trocknet in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Nicht in Räumen anwenden, in denen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.

ACHTUNG: Nach Beendigung der Arbeiten wird empfohlen, Lappen, Schwämme, Sägemehl usw., die mit **TUSCANIA OIL** getränkt sind, nicht zu lagern. Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr wird empfohlen, diese mit Wasser zu benetzen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Die frisch behandelten Oberflächen sollten nicht vor 8-12 Stunden nach der Anwendung nass werden. Nicht auf sonnenexponierte, zu heiße Oberflächen auftragen. Anwendungstemperatur von 5°-30°C;
- Nicht in Räumen anwenden, in denen eine anhaltende Auftriebsfeuchtigkeit vorhanden ist;

ACHTUNG: Nicht mit **TUSCANIA OIL** getränkte Lappen, Schwämme, Sägemehl etc. ansammeln wegen der Gefahr von Selbstentzündung! Mit Wasser gut entsorgen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Forschungsstand und sollen dem Käufer-Anwender bestmögliche Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Prüfungen vor dem

WARNHINWEISE:



WARNUNG: GEFAHR

Gefahrenhinweis: – Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Enthält: Neodecanosäure, Kobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis: – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% aromatische", Kohlenwasserstoffe, C9, aromatische

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Holzimprägniermittel, die eine minimale Dicke der Folie bilden.
VOC in g/Liter gebrauchsfertiges Produkt: 379,00. – Höchstgehalt: 700,00

UFI:TRA0-60SQ-C00E-CTNR

Rev8-Ver22112023

VERPACKUNG:

1 lt. Konfitüre – Dose 6 Stk.;
5 lt. Konfitüre – Dose 4 Stk.

ERTRAG:

- auf toskanischem Backblech 1 lt/ 12-18 qm;
- auf Terrakotta-Töpferwaren oder gebacken handgemacht 1 lt/ 5-10 qm.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: bernsteinfarbene Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm³) bei 20°C: 0,85
pH: n.a.
Flammpunkt (ASTM): 43°C
Wasserlöslichkeit: nicht löslich
Trocknungszeit: 12-24 Stunden je nach Belüftung.
Konsolidierungszeit: 3 Tage
Kinematische Viskosität: (ISO 3104/3105) < 7×10⁶ m²/ sec.

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einem belüfteten Raum auf, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Bei niedriger Temperatur (<10°C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Gebrauchstauglichkeit und Leistung zu beeinträchtigen. HALTBARKEITSDAUER: Das so konservierte Produkt hat eine Haltbarkeitsdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it