



BEAUTY FLOOR

WARTUNGSPOLIERWACHS FÜR LACKIERTES HOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion von Wachsen, Harzen, nichtionischen Tensiden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Betreuer aller glänzend lackierten Holzoberflächen.

LEISTUNGEN:

BEAUTY FLOOR ist ein glänzendes Schutz- und Pflegewachs speziell für Böden und Oberflächen aus glänzend lackiertem Holz.

BEAUTY FLOOR:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- bildet einen wachsartigen Mikrofilm, der die glänzend lackierten Holzoberflächen vor dem Verschleiß von Reinigungsmitteln und Tritten schützt;
- die schützenden und ästhetischen Eigenschaften der Erstveredelung erhalten bleiben;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der Oberflächen;
- ist ein selbstpolierendes Wachs. Es kann trocken poliert werden, um den Glanz zu erhöhen und zu erhalten;
- hinterlässt einen angenehmen Geruch im Raum.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf ein weiches Tuch auf und verteilen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der Oberfläche;
- Treten Sie beim Trocknen nicht auf das Produkt.

Trocknet in der Regel in 1-2 Stunden.

BEAUTY FLOOR ist selbstpolierend. Wenn Sie den Glanz nach dem Trocknen erhöhen möchten, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem weißen Puffer.

Periodizität der Verwendung:

- alle 2-3 Monate: auf stark beanspruchten und stark beanspruchten Oberflächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Toiletten usw.);
- alle 6-12 Monate: auf schlecht begehbaren Oberflächen (z.B. Schlafbereiche, Salz, etc.).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie übermäßige Produktmengen, um auf den lackierten Oberflächen keine Schlieren oder Mattierungen zu haben.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver150322

WARNHINWEISE:

HINWEISE: KEINE

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials 1 l/50 – 80 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mischbar
- Trocknungszeit: 15 – 30 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und nicht für längere Zeit der Sonne aussetzen.

HALTBARKEIT: Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it