



BIOTOP

WACHS FÜR PARKETT



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf der Grundlage von Pflanzenwachsen, Paraffin, Fettsäureester, Harz, nichtionischen Tensiden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Arten von Holzoberflächen im Innenraum (Parkett, Dielen, Möbel, Tische, Balken und Holzkonstruktionen im Allgemeinen).

LEISTUNGEN:

BIOTOP ist ein spezieller Finisher für ölprägnierte Holzoberflächen: Parkett, Dielen, Möbel, Tische, Balken und Holzkonstruktionen im Allgemeinen.

BIOTOP:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- wird dringend empfohlen, nach Abschluss der Behandlungen mit ölhaltigen Imprägniermitteln, da sie ölprägnierte Holzoberflächen vor Alterung schützt und ein erneutes Auftragen des Imprägniermittels verhindert;
- hinterlässt eine seidenglanzende Oberfläche, ohne das Material zu verändern;
- bildet keinen dicken Film auf der Oberfläche und hinterlässt eine gute Dampfdurchlässigkeit auf dem Material;
- eine leicht aufzutragende Wachsharz-Mikroschicht auf dem Material bildet, die das Eindringen von Schmutz verringert und die Oberflächen leichter und schneller zu reinigen macht;
- Sie ist durch die gewöhnliche Reinigung mit dem PULIBRILL Reinigungsmittel und dem BIO CARE Pflegewachs gegen Schmutz und Abbau langfristig haltbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf die Oberfläche auf und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch, Streuvlies und gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie nicht während des Trocknens auf das Produkt;
- Um den Glanz nach dem Trocknen zu erhöhen oder Fußspuren zu entfernen, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem Wolltuch, Poliermaschine mit Filz, blaue Tupfer, Monobürste mit blauen Scheiben.

Trocknet in der Regel in 1-2 Stunden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Tragen Sie nicht auf lackierten Böden auf;
- Von der Verwendung von Walze und Pinsel wird abgeraten.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver150322

WARNHINWEISE:

HINWEISE: KEINE

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Box 6 Stk.;
- 5 lt Plastikkanister – Box 4 Stk.

ERTRAG:

- Ungefähr 1lt/ 30 – 40 qm.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm3): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: insgesamt
- Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it