



CAREZZA PLUS

WACHSFERTIGER AUS ZELLSTOFF FÜR HOLZOBERFLÄCHEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Hochkonzentrierte Wachsdispersion in aliphatischem paraffinischem Lösungsmittel aus natürlichen und mineralischen Wachsen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Durchführung einer wasserabweisenden Wachsbehandlung für Fußböden, Verkleidungen, Türen, Möbel und Holzkonstruktionen im Inneren.

LEISTUNGEN:

CAREZZA PLUS ist ein Wachs aus fester Paste zur Veredelung von Holzoberflächen (Parkett, Möbel, Beschichtungen).

CAREZZA PLUS:

- mit seiner besonderen Herstellungstechnik ermöglicht er eine hohe Wachskonzentration in einer cremigen Dispersion mit hoher Durchdringung und Abdeckung der Holzfasern;
- bildet auf dem Holz eine seidige, wachsartige Oberfläche mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Treten, Schmutz und Vergilben;
- ist leicht zu entlüften und im Laufe der Zeit wiederherzustellen;
- im Vergleich zu herkömmlichen Teigwaren ermöglicht die Cremigkeit von CAREZZA PLUS eine einfache und schnelle Kaltanwendung ohne Vorwärmen;
- hinterlässt keine unangenehmen Gerüche im Gebrauch und in Innenräumen;
- kann mit OILTNER in der gewünschten Farbversion pigmentiert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

CAREZZA PLUS kann einfach mit einem Pinsel oder einem weichen Tuch auf jede Oberfläche aufgetragen werden.

- Tragen Sie CAREZZA PLUS in kleinen Dosen mit dem Pinsel auf ein paar Quadratmeter Oberfläche auf und reiben Sie das Produkt mit einer Monobürste mit weißer Scheibe auf manueller Ebene mit weißem Tupfer gleichmäßig und ohne Übertreibung ein;
- Polieren Sie nach dem Trocknen der Oberfläche mit weißer Scheibe oder weißem Tupfer;
- Im Allgemeinen reicht das Auftragen einer Hand CAREZZA PLUS. Nur auf groben und unregelmäßigen Holzoberflächen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- CAREZZA PLUS, bei niedrigen Temperaturen auf rohes und nicht gebürstetes Holz aufgetragen, kann bleichen und muss vor dem Trocknen poliert werden;
- Reinigen Sie nicht mit CAREZZA PLUS behandelte Oberflächen nicht mit alkoholischen, alkalischen Reinigungsmitteln;
- Tragen Sie CAREZZA PLUS nicht auf lackierte Hölzer auf.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver220222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und brennbare Dämpfe. – Kann Schläfrigkeit oder Schwindel verursachen. – Schädlich für Wasserorganismen mit langanhaltender Wirkung – Wiederholte Exposition kann zu trockener und rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. – Tragen Sie Schutzhandschuhe und schützen Sie Augen/Gesicht. – BEI EINATMUNG: Bringen Sie den Verletzten an die frische Luft und halten Sie ihn in einer Position, die die Atmung fördert. – Wenden Sie sich bei Unwohlsein an ein GIFTZENTRUM / einen Arzt.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch, Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch

UFI: DX80-K09C-X001-FNED

Rev5-Ver220222

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt Eimer – Box 4 Stück.

ERTRAG:

Je nach Absorption der Hölzer:

- auf sehr groben Hölzern 1lt /12 – 15qm;
- auf geschliffenen Oberflächenhölzern 1lt/25-30 qm.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: haselnussbrauner Teig
- Spezifisches Gewicht (g/cm3): 0,80
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trocknungszeit: 4 – 6 Stunden je nach Raumbelüftung
- Zeit der Konsolidierung: 3 Tage
- Kinematische Viskosität: (ISO 3104/3105) > 7 X 10-6 m2 / Sek.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei geringer Lagerung (<10°C) kann das Produkt zwar dick werden, jedoch ohne Beeinträchtigung der Verwendung oder Leistung. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it