



ALGANET®

BLEICHENDER FLECKENENTFERNER FÜR AUSSENE STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wasserdispergierbares Pulver auf Basis von oxidierenden Salzen, Tensiden, Phosphaten und Natriumcarbonat.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Oberflächen und Steinartefakten im Außenbereich (Terrakottafliesen, Naturstein, Beton, Klinker, Feinsteinzeug, Keramik etc.).

LEISTUNGEN:

ALGANET ist ein spezieller pulverförmiger Fleckenentferner für die Tiefenreinigung von Außenoberflächen aus Steinmaterial (z. B. Feinsteinzeug, Keramik, Terrakottafliesen, Marmor, Stein, Terrazzo).

ALGANET:

- hilft durch seine Wirkung und die mechanische Reibwirkung der Oberfläche, die durch Mikroorganismen hinterlassene Schwärzung (z. B. Anbackungen durch Verkrustung), Blätter- und Blütenreste, tierische Exkremente, Urin usw. zu entfernen;
- kann auch auf behandelte Oberflächen aufgetragen werden;
- hat im Laufe der Zeit eine tiefere und längerfristige Wirkung als Natriumhypochlorit;
- kann auch zur Reinigung von Zelten und Planen aus PVC und anderen Kunststoffen im Außenbereich verwendet werden;
- wirkt auch bei niedrigen Temperaturen;
- nach dem Trocknen ist es für die Vegetation nicht mehr gefährlich;
- kann auf stark verschmutzten Oberflächen und bei schwer zu entfernenden Flechten mehrmals aufgetragen werden, ohne die Steinmaterialien zu beschädigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Außergewöhnliche Reinigung auf Oberflächen, die durch biologische Ablagerungen kontaminiert sind:

- Lösen Sie 800 g ALGANET in 10 Litern Wasser in einem sauberen Plastikeimer und mischen Sie es einige Minuten lang. Die so erhaltene Lösung muss innerhalb von 3 – 4 Stunden verbraucht werden;
- Es kann mit einem Pinsel, einem Schwamm, einem weichen Tuch oder einem Besen aufgetragen werden;
- Befeuchten Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich, indem Sie das Produkt mit einer harten Bürste oder einem braunen Abstrich abreiben und trocknen lassen (normalerweise 12/24 Stunden);
- Wiederholen Sie den Waschvorgang bei Bedarf;
- Spülen Sie abschließend mit viel Wasser oder mit einem Hochdruckreiniger nach.

Außergewöhnliche Reinigung auf Oberflächen, die stark durch biologische Ablagerungen (vor allem Flechten) kontaminiert sind:

- Es wird empfohlen, eine Vorreinigung mit einem Hochdruckreiniger durchzuführen oder die Oberfläche mit Wasser und BRAUNEM TUPFER zu reiben, um die Oberflächenpatina so weit wie möglich zu entfernen;
- Lösen Sie 800 g ALGANET in 10 Litern Wasser in einem sauberen Plastikeimer und mischen Sie es einige Minuten lang. Die so erhaltene Lösung muss innerhalb von 3 – 4 Stunden verbraucht werden;
- Es kann mit einem Pinsel, einem Schwamm, einem weichen Tuch oder einem Besen aufgetragen werden;
- Befeuchten Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich, indem Sie das Produkt mit einer harten Bürste oder einem braunen Abstrich abreiben und trocknen lassen (normalerweise 12/24 Stunden);
- Anschließend wird die Oberfläche mit einer Lösung aus Wasser und ECOMARBEC (auf 20/30 % verdünnt) gespült, um die Rückstände des Schmutzes und des ALGANET-Produkts zu entfetten und zu entfernen;
- Während der Spülphase wird empfohlen, die Oberfläche mit harten Bürsten, Scheiben, braunen Tupfern zu reiben, um die Entfernung von Schmutz zu erleichtern;
- Wiederholen Sie den Waschvorgang bei Bedarf;
- Spülen Sie abschließend mit viel Wasser oder mit einem Hochdruckreiniger nach.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Spülen Sie das Produkt niemals mit Säurelösungen;
- Führen Sie vor Gebrauch immer einen Test durch;
- Bei Vorhandensein von Flechten, die aufgrund von Mikrowurzeln, die in die Mikroporen des Materials eingedrungen sind, schwer zu entfernen sind, kann das Produkt mehrmals aufgetragen und gerieben werden, um zu versuchen, diese unansehnlichen Verunreinigungen so weit wie möglich zu entfernen;
- Beim Auftragen von ALGANET in flüssigem Zustand darauf achten, dass es nicht in direkten Kontakt mit Erde, Pflanzen, Stoffen, Metallen und Holz kommt;
- Verwenden Sie beim Auftragen von ALGANET keine anderen Säureprodukte.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev7-Ver260122

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.- Kann die Atemwege reizen.- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.- Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Sicherheitshinweise: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – Nach Gebrauch . . . gründlich waschen. – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Enthält: Natriummetasilikatpentahydrat, Natriumdichlorisocyanuratdihydrat, Schwefelsäure, Mono-C12-14-alkylester, Natriumsalze.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
Weißmacher auf Chlorbasis > 30%, Phosphate 5 – 15%, anionische Tenside <5%.

UFI: 3W40-S0UQ-H00S-CM1C

Rev7-Ver260122

VERPACKUNG:

- 800 gr Plastikdose – Box 6 Stücke;
- 4 kg Kunststoffeimer -Box 4 Stücke.

ERTRAG:

- Mit 800 g Pulver werden ca. 10 Liter Reinigungslösung hergestellt (durchschnittlicher Verbrauch des verdünnten Produkts 1 lt / 5-7 m²).

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weißes Pulver
- Dichte und / oder relative Dichte 0,8-0,9 kg / l
- pH-Wert: 10 (10%ig)
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise

LAGERUNG:

Lagern Sie an einem gut belüfteten, trockenen Ort in gut verschlossenen Behältern und setzen Sie längere Zeit nicht dem Sonnenlicht aus. Vermeiden Sie immer Temperaturen > 40°C. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren. Das Produkt kann mit der Zeit aushärten, ohne seine Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST