



DISINKROSTO WC

GEL-ENTKALKER FÜR WC UND UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Gel-Reiniger auf Salzsäure-Basis, Korrosionsinhibitoren, Tenside mit Antibegasungswirkung.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gel-Reiniger auf Salzsäure-Basis, Korrosionsinhibitoren, Tenside mit Antibegasungswirkung.

LEISTUNGEN:

DISINKROSTO WC ist ein starker saurer Reiniger zum Entkalken von WC- und Wasserkastenoberflächen.

DISINKROSTO WC:

- ist ein Gelprodukt, das gut auf vertikalen Oberflächen haftet und die Entkalkung erleichtert;
- entfernt selbst hartnäckige Kalkablagerungen, Oxide (z. B. Rost) und organische Rückstände;
- dank des speziellen internen Sprüheres kann auch an den verstecktesten Stellen verteilt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

WC:

- Tragen Sie das Produkt um die Tasse und auf die Wasserwände auf;
- Lassen Sie ca. 15-20 Minuten einwirken und dann reiben Sie mit SPONGICLEAN MARBEC ab, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen;
- Dann lassen Sie das Spülwasser zum Spülen laufen;
- Bei Bedarf wiederholen, bis die Halos entfernt sind.

Behälter für das Spülwasser:

- Tragen Sie das Produkt auf einen leeren, wasserfreien Behälter auf;
- Benetzen Sie alle Innenflächen des Behälters mit dem Produkt und warten Sie ca. 15 Minuten ohne Auffüllen mit Wasser;
- Öffnen Sie den Wasserhahn;
- Bei größeren Verschmutzungen wenden Sie DISINKROSTO WC wie oben beschrieben erneut an.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Wenden Sie nicht auf Armaturen, Steinen, Marmor und Holz an;
- Lassen Sie das Produkt trocknen und schützen Sie alle angrenzenden Flächen und Gegenstände;
- Vermeiden Sie Kontakt und Vermischung mit Chlorprodukten (z.B. Varichin oder Bleichmittel) unbedingt;
- Verwenden Sie nicht auf säureempfindlichen Oberflächen wie (z. B.) Marmor, Splitt, Travertin und Kalkstein im Allgemeinen und Metalloberflächen (Stahl, verchromte Oberflächen von Armaturen und Abflüssen, Messing und Aluminium);
- Spülen Sie säureempfindliche Oberflächen sofort von Produktspritzern befreien und gründlich aus. Im Zweifelsfall testen Sie die Kompatibilität mit Materialien in einem kleinen versteckten Teil vor dem Gebrauch.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev1-Ver17112022

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Hautverbrennungen und schwere Augenverletzungen. – Kann die Atemwege reizen. – Giftig für Wasserorganismen mit langanhaltender Wirkung.

Sicherheitshinweise: Handschuhe/Schutzkleidung tragen und Augen/Gesicht schützen. – BEI HAUTKONTAKT (oder HAARKONTAKT): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut ausspülen [oder duschen]. – BEI AUGENKONTAKT: Einige Minuten gründlich ausspülen. Entfernen Sie alle Kontaktlinsen, wenn Sie es leicht haben. Weiter spülen. – Wenden Sie sich umgehend an ein GIFTZENTRUM / einen Arzt / . . . – Nicht in die Umwelt streuen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Verursachen Sie KEIN Erbrechen.

Enthält: Salzsäure 31-33%, 2,2?-(octadec-9-enilimmino)bisethanol, 2,2?-(C16-18 (gerade Zahlen, C18 ungesättigt) Alkylimin)-Diethanol.

Zutaten gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
nichtionische Tenside < 5% – Salzsäure 10%<C<20% – Parfüm.

UFI: RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche.

ERTRAG:

- Abhängig von der Nutzung.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: klare, dichte, gelbliche Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) des reinen Produkts: 0
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: insgesamt.

LAGERUNG:

Bewahren Sie bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C gut verschlossen, vor Hitze geschützt und nicht der Sonne ausgesetzt auf. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it