



DILUOIL

VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR ÖL-WACHSARTIGEN IMPRÄGNIERMITTELN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Gemisch aus aliphatischen denaturierten Kohlenwasserstoffen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Lösungsmittel zur Verdünnung von Öl-Wachs-Imprägniermitteln und zur Erleichterung ihrer Absorption in wenig porösen Materialien.

LEISTUNGEN:

DILUOIL ist ein lösungsmittelbasiertes Verdünnungsmittel von Öl-Wachs-Imprägniermitteln zur Erleichterung ihrer Absorption in wenig porösen Materialien.

DILUOIL:

- kann auch zur Reinigung aller mit Fett oder Ruß verunreinigten Holzoberflächen und zur Oberflächenbehandlung von Holzharzen verwendet werden;
- wird als Verdünnungsmittel für ölwachsartige Imprägniermittel wie TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OIL 41, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET angewendet;
- ist für die außerordentliche Wartung und Sanierung von Fußböden bestimmt, die mit verschlechterten ölhaltigen Wachsimprägniermitteln behandelt wurden;
- ist ein Lösungsmittelgemisch mit geringer Gefahr für Mensch und Umwelt;
- hinterlässt keine Streifen und färbt die Holzessenz nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Als Verdünnungsmittel kann in allen Konzentrationen verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Schützen Sie alle lackierten Oberflächen vor dem Kontakt mit DILUOIL;
- Das Produkt, insbesondere auf dekorierten Holzstrukturen, kann eine unerwünschte Lösewirkung auf die Farben des Dekors haben. Daher ist es in solchen Fällen ratsam, kleine Vorversuche durchzuführen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver230222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf /

Aerosol vermeiden. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. –
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch"

UFI:2940-800X-D00A-R6XW

Rev5-Ver230222

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stk.
- 5 lt conf. Dose – box 4 Stk.

ERTRAG:

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: klare, farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm3) bei 20°C: 0,771
- pH-Wert: A.n.g.
- Flammpunkt (ASTM): 40°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

LAGERUNG:

Lagern Sie Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it