TOGLIRUGGINE LIQUIDO

FLECKENENTFERNER ZUR ENTFERNUNG VON ROST AUS STEINMATERIALIEN

Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Viskose flüssige Lösung auf der Grundlage von wässriger Reduktionslösung, Alkoholen und Tensiden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezieller Fleckenentferner zur Entfernung von Rostflecken und Metalloxiden von Steinoberflächen.

LEISTUNGEN:

TOGLIRUGGINE LIQUIDO ist ein Fleckenentferner speziell für die schnelle Entfernung von Rostflecken und Metalloxiden aus Steinmaterialien, die auch empfindlich sind: Terrakottafliesen, keramische Materialien, Marmor, Stein und Terrazzo.

TOGLIRUGGINE LIQUIDO:

- entfernt Flecken durch äußere Eisenkontamination (z. B. rostige Eisengegenstände);
- entfernt Flecken durch Eisendüngemitteln für Rasenflächen auf Eisensulfatbasis;
- wirkt schnell und hinterlässt keine Rückstände. In vielen Fällen erfolgt die Entfernung innerhalb weniger Minuten (5 – 10 Minuten);
- da sich nicht um ein saures Produkt handelt, kann es auf empfindlichen Steinmaterialien wie poliertem Marmor und Travertin, Polierkörnern und Schiefer verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

- Tragen Sie TOGLIRUGGINE LIQUIDO mit einem Pinsel auf, achten Sie darauf, eine große Schicht des Produkts auf dem zu entfernenden Fleck zu lassen;
- Reiben Sie die Oberfläche mit Schwämmen und BLAUEM TUPFER;
- Lassen Sie das Produkt so lange einwirken, bis die Reaktion zur Rostentfernung erfolgreich war (das Produkt wird eine violette Färbung annehmen);
- Die Reaktionszeit hängt von der Art des Materials ab;
- Lassen Sie nicht das Produkt auf der Oberfläche trocknen; Nach der Reaktion wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 10-15 Minuten mit einer leicht alkalischen wässrigen Lösung (z. B. SGRISER in 10% Wasser verdünnt) abzuspülen;
- Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- TOGLIRUGGINE LIQUIDO kann Rostflecken aus der Oxidation der natürlich im Stein enthaltenen Eisenerze nicht vollständig entfernen. Machen Sie immer vor Gebrauch einen Test;
- Tragen Sie nicht auf zu heißen Oberflächen auf;
- Wenden Sie nicht auf Holz an;
- Schützen Sie Metalloberflächen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Indikationen erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver270122

WARNHINWEISE:

WARNHINWEISE: ACHTUNG

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. -Verursacht schwere Augenreizung.- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Enthält: Ammoniummercaptoacetat; Ammoniumbicarbonat; Ammoniumcarbamat

Inhaltsstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
Nichtionische Tenside <1%

UFI:DP00-0018-H00H-YVG6

Rev6-Ver270122

VERPACKUNG:

- 500ml Plastikflasche – Box 6 Stk;
- 5 lt Plastikkanister – Box 4 Stk.

ERTRAG:

In Abhängigkeit von der Absorption der Materialien:

- ca 1 lt / 6 – 10 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: violette Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht: 1,05 g/l
- pH(20°C): 8-9
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 0 und 30°C und für längere Zeit nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it