



VIACEM®

SAURER SPEZIALREINIGER FÜR COTTO UND TERRAKOTTA



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Stark gepufferter Säurereiniger auf Salzsäure-Basis, Korrosionsinhibitoren, Tenside mit Rauchschutzwirkung.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für die entkrustende Reinigung von:

- Cotto
- Terrakotta

LEISTUNGEN:

VIACEM® ist ein starker saurer Spezialreiniger für die entkrustende Reinigung von Cotto und Terrakotta. Insbesondere:

- entfernt er Ausblühungen, Zementverkrustungen und Farbreste bei der Reinigung nach der Verlegung oder nach Bauarbeiten;
- eignet er sich für die saisonale Reinigung von Cottoböden im Außenbereich, auf denen sich durch Witterungseinflüsse Kalkablagerungen gebildet haben;
- entwickelt er im Vergleich zu herkömmlicher Salzsäure weniger korrosive Dämpfe;
- bietet er eine bessere Emulgierung fester Verschmutzungen und eine kontrolliertere Auflösung der Ablagerungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vor der Anwendung empfiehlt es sich, an einer unauffälligen Stelle zu prüfen, ob das Material gegenüber VIACEM® beständig ist.

- Unverdünnt: bei starken und hartnäckigen Verkrustungen und Kalkablagerungen sowie zur Entfernung größerer Rückstände von Zementschlämme.
- Mit der gleichen Menge Wasser verdünnt: für Reinigungen, die eine normale entkrustende und kalklösende Wirkung erfordern, sowie zur Neutralisierung nach vorherigen alkalischen Reinigungen.

Anwendung:

- VIACEM® auf der Oberfläche verteilen und nach Möglichkeit einige Minuten einwirken lassen.
- Die Oberfläche mit Pads oder braunen Kunststoffaserscheiben beziehungsweise mit Nylon-, Tynex- oder Carborundum-Bürsten bearbeiten, bis die Verschmutzungen entfernt sind.
- Den Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen.
- Anschließend immer gründlich mit reichlich Wasser abspülen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht auf Naturstein, Terrazzo, Zement, zementgebundenen Werkstoffen oder anderen nicht säurebeständigen Materialien verwenden.
- Das Produkt nicht auf der Oberfläche stehen lassen.
- Nicht in Hochdruckreinigern verwenden.
- Metalloberflächen und alle gegenüber starken Säuren empfindlichen Materialien vor Kontakt mit dem Produkt und seinen Dämpfen schützen.
- Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle prüfen, ob das Material gegenüber dem Produkt beständig ist.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver190122

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. –Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. – Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: – Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: SALZSÄURE 31-33%

Zutaten gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
Nichtionische Tenside < 5%, Salzsäure 10%<C<20%, Geruch

UFI:Y500-X0VV-P00J-YTYT

Rev5-Ver190122

VERPACKUNG:

- 1-L-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück
- 1-L-Flasche + BRAUNES PAD
- 5-L-PE-Kanister – Kartons mit 4 Stück
- 20-L-PE-Kanister

ERTRAG:

Je nach zu entfernendem Schmutz und Materialaufnahme:

- für energetische Waschungen 1 lt/3-6 m²;
- für normale Waschungen 1 lt / 8-12 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: grüne Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,075
- pH (20°C) des reinen Produkts: <1
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich.

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C, die keiner langen Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it