



SOLVOSILL®

STARKER LÖSEMittel-FLECKENENTFERNER FÜR ÖLE, WACHSE, KLEBER UND SILIKONE



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Starker Fleckenentferner für Stein

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezieller Fleckentferner für Steinmaterialien wie: Cotto, Stein, glasierte und unglasierte Keramik, Klinker, Feinsteinzeug, Zement, Körnung usw.

LEISTUNGEN:

SOLVOSILL ist ein stark verdickter Fleckenentferner auf Lösemittelbasis, speziell für die Entfernung von Flecken synthetischen Ursprungs auf allen Steinmaterialien (z.B. Terrakotta, Stein, Marmor, Steinzeug, Keramik, Zement) und auf Rohholz.

SOLVOSILL:

- ist ein spezifisches Produkt zur Entfernung von Flecken, die durch synthetische Schmieröle und -fette, Silikon, Klebstoffreste, Wachse (z.B. Kerzenreste) und Farben auf Steinmaterialien entstanden sind;
- hat eine starke und tiefgreifende fleckenlösende Wirkung, ohne Halos auf den Materialien zu hinterlassen, auf denen es verwendet wird;
- wirkt auch bei Flecken, die schon lange Zeit vorhanden sind;
- hinterlässt keine schädlichen Rückstände im absorbierenden Material;
- Dank des speziellen mikroporösen Verdickungsmaterials kann die Wirkung des Produkts bequem und einfach über einen längeren Zeitraum verlängert werden.

Nicht auf synthetischen Agglomeraten, synthetischen Fugenmörteln und Harzoberflächen verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

- Das Produkt gut mischen, bis eine flüssige Paste entsteht.
- Das Produkt mit einem Spachtel auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass eine Schicht von mindestens 3-5 mm **SOLVOSILL** auf der gesamten verschmutzten Oberfläche verbleibt.
- Es ist ratsam, das gesamte verschmutzte Element (z. B. Fliese, Stufe, Platte usw.) zu bedecken.
- Falls erforderlich, kann die Dauer der Extraktion durch Abdecken der Packung mit einer dehnbaren Kunststoffolie (z. B. PE-Lebensmittelfolie) verlängert werden.
- Lassen Sie die Packung immer 12-24 Stunden trocknen und entfernen Sie sie dann trocken mit einer Nylon- oder Hirsebürste. Anschließend mit einer sauren Lösung von **DELICACID**, 1:10 in Wasser verdünnt, oder mit einer neutralen Lösung von **UNIPUL**, 1:3 in Wasser verdünnt, auf empfindlichen Materialien (z. B. Marmor, polierter Kies) abspülen.
- Auf Steinen und kompakten Materialien kann das Ergebnis der Fleckenentfernung erst nach mehreren Tagen sichtbar sein, da die im Produkt enthaltenen Lösungsmittel nur langsam verdunsten. Es kann notwendig sein, das Produkt mehrmals aufzutragen.

Auf behandelten Oberflächen werden durch die Anwendung von **SOLVOSILL**, das ein starkes Lösungsmittel zur Fleckenentfernung ist, alle Behandlungen (Wachs oder Harz) entfernt.

Es wird empfohlen, das Produkt nicht nur auf den definierten Fleck, sondern auf die gesamte betroffene Fliese oder Stufe aufzutragen, um eine gleichmäßige Oberfläche ohne Lichthöfe zu erhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- nicht auf synthetischen Agglomeraten, synthetischen Fugenmörteln und verharzten Oberflächen verwenden;
- vor der Anwendung immer testen;
- Verwendung im Freien oder in gut belüfteten Räumen;
- Bei Verwendung im Freien ist es ratsam, das Produkt nicht auf zu heißen und der Sonne ausgesetzten Flächen aufzutragen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Verwender die bestmögliche Orientierung geben. Sie erfordern jedoch eine vorherige Prüfung und Erprobung der Anwendungsgebiete, der vorhandenen Werkstoffarten und der verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch ihrer Produkte. Rev3-Ver310122

WARNHINWEISE:



WARNUNGEN: GEFAHR

Gefahrenhinweis: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Verursacht schwere Augenreizung. – Verursacht Hautreizungen. – Kann allergische Hautreaktionen verursachen. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, <2%aromatisch, (R)-p-Minze-1,8-Dien, 1-Methoxy-2-propanol

UFI:G410-H0G8-2000-8KDH

Rev3-Ver31012022

VERPACKUNG:

- 1 kg conf. Jar – box 6 pieces.

ERTRAG:

Im Durchschnitt, mit 1kg Produkt etwa 1-2mq Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: teigige Flüssigkeit
- Farbe: weiß.
- Spezifisches Gewicht (scheinbar): 0,98 kg/l
- pH-Wert (20 g C): k.A.
- Flammpunkt (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Löslichkeit in Wasser: unlöslich

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt fest verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C in einer belüfteten Umgebung auf, fern von Wärmequellen und nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °F) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch seine Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 1 Jahr.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it