



METALUX

REINIGUNGS- UND POLIERCREME FÜR METALLOBERFLÄCHEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

METALUX ist eine reinigende Creme auf Basis von Tensiden, Salzen und inerten Pulvern. Sie wurde für die regelmäßige Reinigung, Entfettung und Politur von Metalloberflächen entwickelt, die durch Gebrauch und Oxidation matt geworden sind. Die säurefreie Formulierung sorgt für eine wirksame und kontrollierte Anwendung auf Kupfer, Bronze, Messing, Stahl, Chrom und Silber, ohne schädliche Dämpfe zu entwickeln und ohne Schlieren zu hinterlassen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für die regelmäßige Reinigung, Entfettung und Politur von:

- Kupferoberflächen
- Bronzeoberflächen
- Messingoberflächen
- Stahloberflächen
- Silberoberflächen
- verchromten Oberflächen

LEISTUNGEN:

METALUX ist eine speziell entwickelte reinigende und polierende Creme für die regelmäßige Pflege von Metalloberflächen. Im Einzelnen:

- reinigt, entfettet und poliert Kupfer, Bronze, Messing, Stahl, Chrom und Silber, die durch Gebrauch und oberflächliche Oxidation matt geworden sind;
- ermöglicht eine wirksame und kontrollierte Reinigung, ohne die Oberfläche zu verkratzen oder Schlieren zu hinterlassen;
- ist einfach und sicher in der Anwendung und eignet sich auch für häufige Pflegeeinsätze;
- die säurefreie Formulierung entwickelt keine schädlichen Dämpfe und ist geruchlos.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Gebrauchsfertiges Produkt.

Vor der Anwendung gut schütteln. Auf kalten Oberflächen anwenden.

- Eine kleine Menge des Produkts direkt auf die zu behandelnde Oberfläche oder auf ein weiches Tuch auftragen.
- Die Oberfläche mit einem Tuch oder einem weißen Pad reiben, bis sich ein dunkler Film bildet.
- Anschließend sofort mit Wasser abspülen, um Produktreste und gelösten Schmutz zu entfernen.
- Die Oberfläche mit einem sauberen Tuch trocknen.

Bei stärkerer Oxidation oder deutlicher Mattierung den Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Keine.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver250222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

Enthält: Ammoniumcarbamid; C11-13-verzweigte, ethoxylierte (>2,5 mol EO) Alkohole.

UFI: Y970-Y05U-300N-V5C5

Rev4-Ver250222

VERPACKUNG:

- 250-g-PE-Flasche – Kartons mit 6 Stück

ERTRAG:

Der Ertrag des Produkts hängt von der aufgetragenen Menge, vom Oxidationsgrad der Oberfläche und von der Größe der zu behandelnden Fläche ab. METALUX ist eine konzentrierte Creme. Pro Anwendung reichen daher kleine Produktmengen aus.

Mit einer 250-g-Packung lassen sich ungefähr folgende Ergebnisse erzielen:

- Regelmäßige Reinigung und Metallpflege
Bei regelmäßiger Reinigung, leicht mattierten Metalloberflächen ermöglicht eine 250-g-Packung etwa 30–40 Reinigungs- und Polivorgänge. Dabei wird nur eine geringe Produktmenge verwendet und mit einem geeigneten Tuch oder Pad gearbeitet.
- Oberflächen mit mittlerer Oxidation
Bei deutlicher Mattierung oder nicht geschichteter oberflächlicher Oxidation sind mit 250 g etwa 20–30 Anwendungen möglich. Die Anzahl variiert je nach Oberflächengröße und Intensität des Reibens.
- Stärkere Oxidation oder harthäckige Patina
Bei stark mattierten Oberflächen oder bei persistenten dunklen Patinas kann es erforderlich sein, mehr Produkt zu verwenden und die Anwendung zu wiederholen. In diesen Fällen kann sich der Ertrag auf etwa 12–18 Anwendungen reduzieren.

Eine regelmäßige Anwendung im Rahmen der Pflege hilft, die Gesamtergiebigkeit des Produkts zu optimieren und erleichtert die nachfolgenden Reinigungs- und Polivorgänge.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: Flüssiges pastöses Gel
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,06
- pH-Wert: 9
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich
- Geruch: geruchlos

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it