



OX FIVE PLUS

STARK ALTERNDER GRUNDIERUNG FÜR HOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Starke alkalische Lösung für die Alterung von Holzesenzen und anorganischen weißen Pigmenten.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Altersungsbehandlung von roher und unbehandelter Lärche, Ulme, Eiche und Kastanie.

LEISTUNGEN:

OX FIVE PLUS ist eine starke alkalische Lösung speziell für die Alterung von rohen und unbehandelten Eichen, Kastanien, Lärchen und Ulmen.

OX FIVE PLUS:

- die Holzoberfläche wird durch Verdunkelung gealtert, ohne starke und inhomogene Holzfarben zu verursachen;
- kann sowohl auf vertikalen als auch auf horizontalen Oberflächen leicht aufgebracht werden;
- hinterlässt keine Rückstände auf der Holzoberfläche;
- ermöglicht die nachfolgende Anwendung jeder Oberfläche (Lackierung – Wachs – Imprägnierung).

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Verteilen Sie OX FIVE PLUS mit Pinsel oder Streuvlies gleichmässig auf die Oberfläche und dabei folgen Sie der Holzabsorption;
- Die Alterung erfolgt schrittweise, bis das Material trocken ist;
- Die Wirkung ist abhängig von den durchgeführten Anwendungszyklen (max. 2 Schichten);
- Eine etwaige 2 Schichte wird nach dem Trocknen der Oberfläche (2 – 4 Stunden) ausgeführt;
- Entfernen Sie die nach dem Auftragen von OX FIVE PLUS entstehende Holzfäule mit einem nicht zu feinen Schleifpapier oder -sieb (z. B. 100).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie Kontakt mit Aluminiumoberflächen;
- Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver140222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Enthält: natriumhydroxid

UFI: 8X20-40YK-G00D-5RMV

FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Rev5-Ver140222

VERPACKUNG:

- 1 lt Flasche Pe – Box 6 Stücke;
- 5 lt Tank Pe – Box 4 Stücke.

ERTRAG:

- Je nach Holzabsorption 1 lt/6 – 12 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: flüssig
- Farbe: opaleszent weiß
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,07
- pH (20°C) des reinen Produkts: 14
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich

LAGERUNG:

Lagern Sie Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it