



GRIPPER

RUTSCHFESTE BEHANDLUNG FÜR BÖDEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wässrige Lösung von anorganischen Salzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die rutschfeste Behandlung aller silikathaltigen Materialien (Granite, Feinsteinzeug, glasierte Keramik usw.) im Innen- und Außenbereich.

LEISTUNGEN:

GRIPPER ist eine wässrige Lösung aus anorganischen Salzen zur rutschfesten Behandlung aller silikathaltigen Materialien: Granite, Feinsteinzeug, glasierte Keramik usw.

GRIPPER:

- kann auf Innen- und Außenoberflächen verwendet werden;
- reagiert mit der Silikonkomponente des Materials und erzeugt eine Mikrokorrosion und eine Mikroporosität, die den Reibungskoeffizienten erhöht, wodurch die Rutschigkeit der auch nassen Oberfläche drastisch verringert wird;
- ermöglicht eine sichere und schnelle Anwendung.

Das Produkt korrodiert das Material und kann den Glanz und die Farbe der behandelten Oberflächen verändern.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt wird pur verwendet.

- Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche und entfernen Sie die Behandlungsschichten (Wachse, Schutzmittel, Imprägniermittel);
- Befeuchten Sie die Oberfläche mit GRIPPER gleichmäßig mit Schwamm, Streuvlies, weichem Tuch. Befahren Sie gut abgegrenzte Bereiche des Bodenbelags (z. B. Unterbrechen bei Fugen) und vermeiden Sie partielle Überschneidungen;
- Die Reaktionszeit des Produkts hängt vom gewünschten Effekt und der Art des Materials ab, im Allgemeinen 10-15 Minuten. Während dieser Zeit darf das Erzeugnis nicht austrocknen;
- Nach Ablauf der Reaktionszeit wird GRIPPER durch 1:10 verdünnen von SGRISER (z. B. 1lt SGRISER in 10lt Wasser) neutralisiert;
- Spülen Sie anschließend mit reichlich Wasser nach.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- GRIPPER ist ein aggressives Produkt gegen Glas, Keramik, Porzellan, Metalle, Marmor; schützen Sie empfindliche Oberflächen vor Produktkontakt;
- Vermeiden Sie Kontakt mit der Vegetation.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev7-Ver010222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Nach Gebrauch . . . gründlich waschen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: AMMONIUMBIFLUORID, Phosphorsäure 75%

UFI: SY10-K0D7-300Y-V075

Rev7-010222

VERPACKUNG:

- 1 lt Flasche Pe – Box 6 Stück;
- 5 lt Tank Pe – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Ungefähr: 1lt / 10 – 20 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: klare, farblose bis leicht bernsteinfarbene Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,045
- pH (20°C) des reinen Produkts: 3
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: löslich.

LAGERUNG:

Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt lagern. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it