



# PULI FUGHE

AUFHELLENDER FLECKENENTFERNER FÜR GESCHWÄRZTE FUGEN VON BÖDEN UND WANDBELÄGEN



## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

PULI FUGHE ist eine alkalische, entfettende und aufhellende Reinigungslösung für die gründliche Reinigung geschwärtzter zementärer oder synthetischer Fugen von keramischen Böden und Wandbelägen. Das Produkt eignet sich zur Entfernung von Schmutz, Fett, Lebensmittlrückständen und dunklen Ablagerungen auf Feinsteinzeug, Monobrand- und Doppelbrandfliesen, Klinker, Porzellan und Glasmosaik.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für die gründliche und entfettende Reinigung von zementären oder synthetischen Fugen auf:

- Feinsteinzeug
- Monobrand- und Doppelbrandfliesen
- Porzellan
- Glasmosaik
- Klinker
- keramischen Böden und Wandbelägen

### LEISTUNGEN:

PULI FUGHE ist ein entfettender und aufhellender Reiniger für die gründliche Reinigung von zementären oder synthetischen Fugen in keramischen Böden und Wandbelägen. Im Einzelnen:

- reinigt geschwärtzte Fugen gründlich und entfernt festgesetzten Schmutz;
- entfernt wirksam Fett, Lebensmittlrückstände und anorganischen Schmutz durch Begehen;
- hilft, das ursprüngliche Erscheinungsbild von Fugen aus Feinsteinzeug, Monobrand- und Doppelbrandfliesen, Porzellan, Glasmosaik und Klinker wiederherzustellen;
- beschädigt keine keramischen Fliesen;
- enthält weder Säuren noch Bleichmittel.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Für die richtige Anwendung:

- Das Produkt auf die zu reinigende oder zu entfettende Oberfläche sprühen.
- Einige Minuten einwirken lassen.
- Die Fugen mit der EASYCLEAN 900.054 Fugenbürste oder einer Nylonbürste reinigen.
- Anschließend gründlich mit warmem Wasser abspülen.

Bei besonders hartnäckigem Schmutz oder starken Verfärbungen die Einwirkzeit vor dem Reinigen verlängern.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht auf Holz anwenden.
- Nicht auf saugfähigen, mit Wachs behandelten Materialien wie Terrakotta verwenden.
- Nicht auf Linoleum oder synthetischen Materialien anwenden.
- Kontakt mit lackierten Oberflächen und eloxiertem Aluminium vermeiden.
- Das Produkt kann Methacrylat matt werden lassen. Vorsicht in der Nähe von Badewannen aus diesem Material.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev10-Ver12022025

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise:** Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

**Enthält:** KALIUMHYDROXID, ETHANOLAMIN

Zutaten gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
Nichtionische Tenside <5%, anionische Tenside <5%, Phosphate <5%

UFI: ADA0-6014-400F-QFAG

Rev10-Ver12022025

## VERPACKUNG:

- 750-ml-Sprühflasche aus PE – Karton mit 6 Stück
- 5-L-PE-Kanister – Karton mit 4 Stück

## ERTRAG:

Die Ergiebigkeit des Produkts hängt vom Verschmutzungsgrad der Fugen, von der aufgetragenen Produktmenge und von der erforderlichen Einwirkzeit ab.

Mit einer 750-ml-Flasche können ungefähr folgende Flächen behandelt werden:

- Normale Reinigung leicht verschmutzter Fugen  
Bei regelmäßig gepflegten Fugen reicht eine Flasche für etwa 30–37 m<sup>2</sup> Oberfläche.
- Reinigung mittelstark verschmutzter Fugen  
Bei großflächigen dunklen Ablagerungen, Schmutz durch Begehen und nicht stark verkrusteten Fettrückständen reicht 750 ml durchschnittlich für 20–30 m<sup>2</sup>.
- Stark geschwärzte Fugen oder hartnäckiger Schmutz  
Bei über längere Zeit angesammeltem Schmutz kann es notwendig sein, die Einwirkzeit sowie die Produktmenge zu erhöhen. Dadurch verringert sich die Gesamtergiebigkeit.

Eine regelmäßige Fugenpflege verbessert die Ergiebigkeit des Produkts und erleichtert spätere Reinigungsarbeiten.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1,06
- pH (20°C) des reinen Produkts: 12
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich
- Geruch: charakteristisch

## LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)