



GUARD

FLECKENSCHUTZ FÜR WENIG SAUGFÄHIGE STEINE



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wässrige Lösung von anorganischen Salzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur schmutzabweisenden Behandlung von kompakten und wenig absorbierenden Steinen: Granite, Marmor, polierte oder glänzende Zementklumpen im Innen- und Außenbereich.

LEISTUNGEN:

GUARD ist ein ölabweisender Schutz speziell für kompakte und wenig absorbierende Steinmaterialien: Marmor, Granit, polierte und glänzende Zementklumpen im Innen- und Außenbereich.

GUARD:

- ist ein spezifischer Schmutzabweiser für kompakte Steinwerkstoffe mit geringer Absorption;
- bildet eine ölabweisende chemische Barriere;
- bildet keine Oberflächenfolie, ist unsichtbar und verändert das Aussehen des Materials und den Farbton im Laufe der Zeit nicht;
- weist eine hohe chemische Trägheit sowie eine hohe Witterungs- und Trittbeständigkeit auf;
- handelt sich um ein Produkt auf wässriger Basis, geruchlos, frei von Gefahren und frei von spezifischer Toxizität für Anwender und Umwelt.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie auf saubere, trockene und unbehandelte Oberfläche auf.

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- In der Regel reicht eine Produktschicht aus, um den ölabweisenden Schutz zu gewährleisten;
- Tragen Sie GUARD mit Streuvlies, weichem Tuch oder Schwamm auf und benetzen Sie die Oberfläche gleichmäßig;
- Während des Trocknens tupfen Sie etwaige Überschüsse vor dem Trocknen;
- Bei überschüssigem Material, das auf der Oberfläche getrocknet ist, sind diese mit einem feuchten mit GUARD-Tuch zu entfernen;
- Nach dem Trocknen (1 – 2 Stunden) tragen Sie die zweite Schicht (wo nötig) wie bei der ersten auf.

Das Produkt trocknet vollständig in 4-8 Stunden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- GUARD bietet keine filmbildenden Funktionen zur Abdichtung von Dichtungsmassen. Es darf daher nicht zur Abdichtung von Materialien verwendet werden, die einem Wasserschlag von > 10 cm (z. B. Schwimmbecken, Becken usw.) ausgesetzt sind;
- Verhindert keine Feuchtigkeitsanstiege aus feuchten Untergründen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver150322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Box 6 Stück;
- 5 lt Kunststoff Kanister – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Ca. 1 lt / >20 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße transparente Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,013
- pH (20°C) des reinen Produkts: 5-6
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it