



REFIX LUCIDO

WARTUNGSPOLIERWACHS FÜR TERRAKOTTAFLIESEN UND STEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Basis von pflanzlichen Wachsen, Mineralwachsen und Harzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für die regelmäßige Pflege saugfähiger mineralischer Oberflächen im Innenbereich, die bereits mit Finish-Emulsionen wie IDROFIN behandelt wurden, darunter:

- Cotto;
- saugfähiger Naturstein;
- zementgebundene Werksteine.

LEISTUNGEN:

REFIX LUCIDO ist ein glänzendes Pflegewachs für bereits behandelte, saugfähige mineralische Materialien im Innenbereich wie Terrakotta, Naturstein und Zementwerkstein. Es zeichnet sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus:

- die wasserbasierte Formulierung ist einfach anzuwenden und nicht als gefährlich eingestuft;
- es erhält langfristig die schützenden und ästhetischen Eigenschaften des ursprünglichen glänzenden Finishes;
- es erneuert den durch normale Beanspruchung nachlassenden Oberflächenschutz der bestehenden Behandlung;
- es erleichtert die Reinigung und Pflege der behandelten Oberflächen;
- es erhält das glänzende Erscheinungsbild des Finishes, ohne einen Film oder eine zusätzliche Schicht zu bilden;
- seine selbstverlaufenden Eigenschaften erleichtern die gleichmäßige Verteilung des Produkts auf der Oberfläche;
- nach dem Trocknen lässt es sich trocken polieren, um den Glanz zu verstärken und zu erhalten sowie Laufspuren zu entfernen;
- es hinterlässt einen angenehmen Geruch im Raum.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

REFIX LUCIDO auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auftragen. Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln, damit sich das Pflegewachs gleichmäßig verteilen lässt.

- Das Produkt in kleinen Mengen auf die zu pflegende Oberfläche auftragen.
- Mit einem weichen Tuch oder einem Wachswischer gleichmäßig verteilen.
- Die Oberfläche während der Trocknung nicht betreten und vollständig trocknen lassen.

Das Produkt hat eine ungefähre Trocknungszeit von 30–60 Minuten und erreicht nach etwa 2 Stunden seine vollständige Verfestigung.

Trockenpolieren

Nach dem Trocknen lässt sich REFIX LUCIDO trocken polieren, um den Glanz zu verstärken und zu erhalten oder Laufspuren zu entfernen. Zum Polieren können folgende Hilfsmittel verwendet werden:

- ein Wolltuch;
- eine Bohnermaschine mit Filz pads;
- rote Handpads;
- eine Einscheibenmaschine mit roten Pads.

Wie häufig REFIX LUCIDO angewendet werden sollte, hängt von der Trittbelastung und dem Verschleiß der Oberfläche ab:

- Alle 4–6 Monate auf stark frequentierten und stark beanspruchten Flächen, beispielsweise in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen, Bars, Restaurants, Küchen, Eingangsbereichen und Badezimmern.

- Alle 12 Monate auf wenig frequentierten Flächen, beispielsweise in Schlaf- und Wohnräumen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Um die Eigenschaften der mit REFIX LUCIDO gepflegten Oberflächenbehandlung langfristig zu erhalten:

- keine stark alkalischen Reiniger verwenden;
- keine ammoniakhaltigen Reiniger verwenden;
- zur Reinigung der behandelten Oberflächen keine Lösungsmittel verwenden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver060422

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev4-Ver060422

VERPACKUNG:

- 1 L Kunststoffflasche – Kartons mit 6 Stück
- 5 L Kunststoffkanister – Kartons mit 4 Stück

ERTRAG:

Die Ergiebigkeit von REFIX LUCIDO hängt von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials ab. Mit 1 Liter lassen sich ungefähr 30–40 m² Oberfläche pflegen.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,00
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich
- Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus.

HALTBARKEIT: Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it