



KW-STAR

POLIERPULVER FÜR MARMOR UND TERRAZZO



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Polierpulver auf Basis von abrasiven anorganischen Oxiden, Kaliumoxalat, natürlichen und synthetischen Dichtstoffen. Enthält keine Oxalsäure.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Pulver zum Polieren von Marmor-, Travertin-, Terrazzo-, Palladian- und Marmoroberflächen.

LEISTUNGEN:

KW-STAR ist ein Polierpulver für alle Arten von Marmor, auch hart und mit Verunreinigungen, Körnern und anderen Zementklumpen.

KW-STAR:

- ideal zur Rückgewinnung glänzender, mattierter Oberflächen gegen Verschleiß und Korrosion;
- wird verwendet, um Verkleidungen, Küchenarbeitsplatten, Badezimmerarbeitsplatten und Marmorböden, Splitt und Terrazzo wieder zum Glanz zu bringen;
- handelt sich um ein Produkt aus mikroabrasivem Polierpulver, das dank mechanischer Wirkung arbeitet: Je höher die mechanische Wirkung, desto höher der Glanz;
- erzeugt keine Folie und verändert nicht das natürliche Aussehen des Materials;
- kann bei Bedarf für kleinere Nachbesserungen angewendet werden;
- macht Oberflächen undurchlässig für Wasser und Schmutz und erleichtert die normale Reinigung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Auf stark korrodierten und abgenutzten Oberflächen empfiehlt es sich, zuerst auf das Material DISCO PRELUX oder PAD PRELUX zu wechseln, um Mikrokratzer zu entfernen und die Oberfläche vorzupolieren.

Empfohlene Verwendung für Böden:

- Mit einer Bürste: Gießen Sie 20-60 g KW-STAR-Pulver auf die Oberfläche, legen Sie die weiße SCHEIBE ab und sprühen Sie das Wasser während des Reibens in die Umgebung der Scheibe, bis ein weißer Brei erscheint. Arbeiten Sie das Produkt auf ein paar Quadratmetern gleichzeitig für ein paar Minuten. Fügen Sie dem Pulver Wasser hinzu, um die Cremigkeit des Produkts zu erhalten. Lassen Sie die Paste nicht auf der Oberfläche trocknen. Entfernen Sie nach dem Poliervorgang Rückstände mit Nasssaugern, Schwämmen oder weichen Tüchern. Nach dem Polieren der gesamten Oberfläche spülen Sie mit UNIPUL-Reinigungsmittel ab und verdünnen Sie 50 ml in einem Liter Wasser, um die Oberfläche zu entfetten. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang mit einer Bürste für ein paar Quadratmeter gleichzeitig.

Empfohlen für Küchenarbeitsplatten, Badezimmerarbeitsplatten und vertikale Oberflächen:

- Mit Bohrer und Wollhaube: benetzen Sie die zu polierende Oberfläche vorher mit Wasser, geben Sie ein paar Gramm KW-STAR-Pulver unter den Schleifteller und reiben Sie die Oberfläche unter Druck für einige Minuten kräftig, bis sich ein weißer Brei bildet. Wischen Sie die entstandenen Rückstände mit Wasser und Mikrofasertuch ab und lassen Sie trocknen. Nach dem Polieren der gesamten Oberfläche spülen Sie mit UNIPUL-Reinigungsmittel ab und verdünnen Sie 50 ml in einem Liter Wasser, um die Oberfläche zu entfetten. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang mit dem Bohrer für ein paar Quadratzentimeter auf einmal.

Mit KW-STAR wiedergewonnene Oberflächen können mit dem Schmutzschutzprodukt GUARD geschützt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- verwenden Sie das Produkt unmittelbar nach dem Benetzen mit Wasser;
- halten Sie Die Verpackung gut verschlossen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver15022022

WARNHINWEISE:

WARNHINWEISE: ACHTUNG

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweise: Nach Gebrauch . . . gründlich waschen. – **BEI VERSCHLUCKEN:** Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – Mund ausspülen.

Enthält: KALIUMHYDROGENOXALAT

UFI: 2470-X0T1-G00N-JG61

Rev4-Ver15022022

VERPACKUNG:

- 800 gr Dose plast. – Karton 6 Stk.;
- 4 Kg Eimer plast. – Karton 4 Stk.

ERTRAG:

Abhängig von der Porosität und Art des zu behandelnden Steins und der Anzahl der Anwendungen.

- Normalerweise: 1kg / 30-40 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: fest. Weißes Pulver
- Scheinbares spezifisches Gewicht (g/cm³): 0,8
- pH: 4 (nur 1% im Wasser)
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich.

LAGERUNG:

Bewahren Sie in luftigen und trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C auf, ausserhalb der Reichweite von Kindern und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt.

HALTBARKEIT: Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it