



SOLVALL

LÖSUNGSMITTEL ZUR ENTFERNUNG VON FOLIEN FÜR MATERIALIEN AUS STEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Verdickte Mischung von Lösungsmitteln, nichtionischen Tensiden, Emulgatoren.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für eine gründliche Reinigung und Ausfransen von Steinmaterialien wie Terrakottafliesen, Stein, Marmor, Granit, Terrazzo.

LEISTUNGEN:

SOLVALL ist Lösungsmittelreiniger für Steinmaterialien wie Terrakottafliesen, Stein, emailierte Keramik, Klinker, Steinzeug, Zement, Terrazzo, usw.

SOLVALL:

- entfernt Harzen und Farben von absorbierenden und nicht absorbierenden Steinmaterialien;
- hat im Vergleich zu herkömmlichen Abbeizgeräten eine geringere Verdampfungsgeschwindigkeit, eine längere Anwendungszeit und eine tiefere Aktion zum Entfernen der Folien;
- ist beim Spülen mit Wasser leicht emulgierbar und kann mit einem Nasssauger entfernt werden;
- hinterlässt keine unangenehmen Gerüche bei der Verwendung in Räumen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie SOLVALL auf die Oberfläche auf und lassen Sie 15 – 30 Minuten einwirken bis maximal 8-12 Stunden in den extremsten Situationen;
- Anschließend wird die nasse Oberfläche von SOLVALL mit Tupfern, schwarzen Scheiben oder Tynexbürsten eingerieben;
- Emulgieren Sie Mit Wasser und entfernen Sie Rückstand;
- Für eine tiefere Entfernung der Harz-Ölbehandlungen wird empfohlen, nach dem Waschen mit SOLVALL eine starke Waschen, um das Wachs zu entfernen mit SGRISER durchzuführen;
- Bei säurebeständigen Materialien wie Terrakottafliesen, Granit oder nicht polierten Steinen empfiehlt sich die erste Spülung mit DELICACID für eine gründlichere Reinigung der Materialporosität;
- Danach wird der Zyklus mit Wasser abgeschlossen;
- Bei Bedarf wiederholen Sie die Anwendung.

Tragen Sie SOLVALL nicht auf Oberflächen aus Holz, Kunststoff und lackierten Metallen auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Schützen Sie alle lackierten und kunststoffbeschichteten Oberflächen vor dem Kontakt von SOLVALL.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev8-Ver28112023

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die

Atemwege tödlich sein. – Verursacht schwere Augenreizung. – Kann allergische Hautreaktionen verursachen. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. – Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch; 1-Methoxy-2-propanol; Benzylalkohol.

UFI: 0A20-M04T-A00X-HCJE

Rev9-Ver12022025

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stücke;
- 5 lt conf. Dose – Box 4 Stücke.

ERTRAG:

Je nach zu entfernendem Schmutz und Materialaufnahme: 1lt / 4 – 15 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: Gelbliche Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³) bei 20°C: 0,99
- pH-Wert: a.n.g.
- Flammpunkt (ASTM): 40°C
- Löslichkeit im Wasser: unlöslich im Wasser.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it