



METAL-STRIP

SCHNELLER ENTWACHSER FÜR STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Alkalische Lösungsmittellösung auf Wasserbasis, Lösungsmittel, Amine, Tenside mit geringer Schaumbildung, Komplexbildner. Es enthält keine Lauge.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum starken Waschen zum Entfernen des Wachses/Waschen zum Entfernen der Folien auf allen Steinmaterialien (Terrakottafliesen, Stein, glasierte Keramik, Klinker, Steinzeug, Zement, Terrazzo etc.).

LEISTUNGEN:

METAL-STRIP ist ein Reinigungsmittel zum Entwachsen aller Steinmaterialien (Terrakotta, Stein, glasierte Keramik, Klinker, Steinzeug, Zement, Körner usw.).

METAL-STRIP:

- ist ein schnell wirkendes starkes Entwacher/Reiniger zum Entfernung von Folien, das alte metallisierte Wachsschichten und diverse Polymere schnell entfernt;
- aufweist eine wirksame Wirkung zur Entfernung von Folien auch bei niedrigen Konzentrationen;
- keine Säureneutralisation ist erforderlich;
- hat einen geringen Schaumgehalt;
- gibt keine unangenehmen Gerüche während des Gebrauchs und in Umgebungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Es kann je nach Art des Schmutzes, der Menge der zu entfernenden Rückstände und der verwendeten Reinigungstechnik pur oder in Wasser verdünnt verwendet werden.

Dosierungen:

- Pur: auf großen Ansammlungen von Wachsen und Polymeren;
- Einen Teil des METAL-STRIP in 4-8 gleichen Teilen Wasser verdünnt: für Waschungen, bei denen eine normale Entwachsung erforderlich ist;
- Einen Teil des METAL-STRIP in 10-15 gleichen Teilen Wasser verdünnt: für periodische Waschungen mit Scheuersaugmaschinen.

Wie wird das Produkt verwendet:

- Verteilen Sie das Produkt unter Befeuchten der Oberfläche und lassen Sie es 5/10 Minuten einwirken;
- Fahren Sie mit kleinen Oberflächen (10-15 m²) fort. Reiben Sie die Oberfläche mit Tupfern oder Kunststoffscheiben;
- Entfernen Sie die Reste der Entwachsung;
- Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser ab;
- Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- verwenden Sie nicht auf Holz, Linoleum, Gummi und PVC;
- schützen Sie lackierte und eloxierte Aluminiumoberflächen vor Kontakt mit METAL-STRIP.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev7-Ver16012023

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. – Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Enthält: METASILIKATNATRIUM, ETHANOLAMIN, Nichtionische Tenside <5%, anionische Tenside <5%

UFI: K1D0-T04N-X00U-8XDQ

Rev8-Ver12022025

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stücke;
- 5 lt Dose – Box 4 Stücke;
- 20 lt Kanister Pe;
- 200 lt Trommel regeneriert Pe.

ERTRAG:

Je nach zu entfernendem Schmutz und Reinigungstechnik.
Durchschnittlich mit 1 lt Lösung:

- für Power-Waschen 1 lt / 4 – 8 m²;
- für normales Waschen 1 lt / 10-15 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: klare, farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,062
- pH (20°C) des reinen Produkts: 13-14
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: insgesamt

LAGERUNG:

Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt lagern. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it