



PULITORE FC

REINIGER ZUM ENTFERNEN VON SMOG VON FASSADEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Starke alkalische Lösung in Gelform.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezieller Reiniger für die Reinigung von Fassaden aus Steinmaterialien wie Terrakottafliesen, Stein, glasierte und nicht glasierte Keramik, Klinker, Feinsteinzeug, Beton, Strahlmittel usw.

LEISTUNGEN:

Man benutzt es pur.

- Tragen Sie PULITORE FC mit Kunstfaserpinsel auf die Oberfläche auf und lassen Sie mindestens 20-40 Minuten einwirken;
- Die Oberfläche wird mit Kunststoffstäbchen oder Nylonbürsten eingerieben;
- Bei stark porösen Materialien wird empfohlen, PULITORE FC mit saurer verdünnter Lösung (z. B. 1:10 DELICACID-Lösung) zu neutralisieren;
- Spülen Sie anschließend mit einem Hochdruckreiniger oder reichlich Wasser aus, bis das Produkt vollständig entfernt ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Man benutzt es pur.

- Tragen Sie PULITORE FC mit Kunstfaserpinsel auf die Oberfläche auf und lassen Sie mindestens 20-40 Minuten einwirken;
- Die Oberfläche wird mit Kunststoffstäbchen oder Nylonbürsten eingerieben;
- Bei stark porösen Materialien wird empfohlen, PULITORE FC mit saurer verdünnter Lösung (z. B. 1:10 DELICACID-Lösung) zu neutralisieren;
- Spülen Sie anschließend mit einem Hochdruckreiniger oder reichlich Wasser aus, bis das Produkt vollständig entfernt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Verwenden Sie nicht auf lackierten Oberflächen, eloxiertem Aluminium und Holzoberflächen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver28012022

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweis: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis: – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – BEI

VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

Enthält: Natriumhydroxid

UFI: 5M60-W0NN-N00P-KEPN

Rev5-Ver28012022

VERPACKUNG:

- 5 kg Eimer – Karton 4 Stücke.

ERTRAG:

Abhängig vom zu entfernenden Schmutz und der Absorption des Materials.

- Durchschnittlich 1lt/ 4 – 8 m² jede Hand.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: gelbliche gallertartige Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,09
- pH (20°C) des reinen Produkts: 14
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise wasserlöslich.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it