



TIXO®

FLECKENTFERNER FÜR ÖL- UND FETTFLECKEN NATÜRLICHEN URSPRUNGS



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Verdickte alkalische Dispersion auf der Basis von anorganischen Alkalien, Lösemitteln, netzenden Tensiden und mikroporösen mineralischen Verdickern.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezieller Fleckenentferner für Steinmaterialien wie: Terrakotta, Stein, glasierte und unglasierte Keramik, Klinker, Feinsteinzeug, Beton, Terrazzo, usw.

LEISTUNGEN:

TIXO ist ein verdickter, stark alkalisch-löslicher Fleckenentferner speziell für die Entfernung von Öl- und Fettflecken natürlichen Ursprungs auf allen Steinmaterialien (z.B. Terrakotta, Stein, Steingut, Keramik, Zement und Zementfugen).

TIXO:

- entfernt Fettflecken pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, sikkative Öle (z.B. Leinöl und Holzöl), verkrustete und eingedrungene Fettablagerungen;
- ist ideal, wenn lange Extraktionszeiten erforderlich sind (Flecken, die tief in die Porosität des Materials eingedrungen sind);
- dank des speziellen mikroporösen Verdickungsmaterials lässt sich die Wirkung des Produkts bequem und einfach über einen längeren Zeitraum verlängern;
- kann auch zur Entfernung von Ruß aus Steinmaterialien verwendet werden, der durch die Verbrennung in Schornsteinen entstanden ist;
- hinterlässt keine schädlichen Rückstände im absorbierenden Material;
- hinterlässt keine unangenehmen Gerüche bei der Anwendung und in der Umwelt.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Vor Gebrauch gut mischen;
- Das Produkt mit einem Spachtel auftragen und dabei darauf achten, dass eine Schicht von mindestens 3-5 mm **TIXO** auf dem zu entfernenden Fleck verbleibt;
- Falls erforderlich, kann die Dauer der Extraktionswirkung verlängert werden, indem die Packung mit einer Plastikfolie (Küchenfolie) abgedeckt wird, um die Verdunstung zu verlangsamen;
- Lassen Sie die Packung immer trocknen und entfernen Sie sie dann mit einer Nylonbürste;
- Abschließend mit einer sauren **DELICACID**-Lösung (1:10 in Wasser verdünnt) oder mit einer neutralen **UNIPUL**-Lösung (1:3 in Wasser verdünnt) auf empfindlichen Materialien (z.B. Marmor, polierter Splitt) abspülen;
- Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

Bei der Anwendung im Freien ist es ratsam, das Produkt nicht auf zu heiße und der Sonne ausgesetzte Oberflächen aufzutragen.

Auf behandelten Oberflächen entfernt die Anwendung von **TIXO** als stark alkalischer Fleckenentferner alle Behandlungen (Wachs oder Harz). Es ist ratsam, das Produkt nicht nur auf den definierten Fleck, sondern auf die gesamte betroffene Fliese oder Stufe aufzutragen, um eine gleichmäßige Oberfläche ohne Lichthöfe zu erhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- schützen Sie lackierte, eloxierte Aluminium- und Holzoberflächen vor dem Kontakt mit **TIXO**;
- Verwenden Sie keine Geräte aus pflanzlichem oder tierischem Material;
- vor der Anwendung immer einen Test durchführen;
- bei Verwendung im Freien das Produkt nicht auf zu heißen und der Sonne ausgesetzten Flächen auftragen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Solche Angaben bedürfen jedoch der Prüfung und Erprobung im Hinblick auf

die Einsatzbereiche, die Art der vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung ihrer Produkte. Rev5-Ver310122

WARNHINWEISE:



WARNUNGEN: GEFAHR

Gefahrenhinweis: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis: – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: Natriumhydroxid, Dodecylbenzolsulfonsäure.

Inhaltsstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
Anionische Tenside <5%.

UFI:TX00-H03F-F000-XW7D

Rev5-Ver310122

VERPACKUNG:

1 Kg Plastikkdose – Schachtel 6 Stk;
5 Kg Plastik Eimer – Schachtel 4 Stk.

ERTRAG:

Im Durchschnitt deckt 1 kg Produkt ca. 1 – 2 qm Fläche ab.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: braune pastöse Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht: = 1,06 kg/l
pH-Wert: 14
Flammpunkt: > 60°C
Löslichkeit in Wasser: teilweise

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt gut verschlossen, außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem gut belüfteten und kühlen Ort auf, der nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Haltbarkeit: 5 Jahre

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it