



PULIGRAFF CREMA

TINTENFLECKENTFERNER UND GRAFFITILÖSER



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Verdicktes alkalisches Gemisch aus Lösungsmitteln, Tensiden und mikroporösem mineralischem Verdickungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Steinmaterialien (Terrakotta, Stein, glasierte Keramik, Klinker, Steingut, Zement, Splitt usw.).

LEISTUNGEN:

PULIGRAFF CREMA ist ein eingedickter alkalisch-löslicher Fleckenentferner zur Entfernung von Stift- und Markertinten auf Steinmaterialien.

PULIGRAFF CREMA:

- eignet sich besonders zur Entfernung von Tinten, Markerstiften und Sprühfarben aus Steinmaterialien;
- hinterlässt keine schädlichen Rückstände im saugfähigen Material;
- ist ideal, wenn lange Extraktionszeiten erforderlich sind (Flecken sind tief in die Porosität des Materials eingedrungen);
- hinterlässt keine unangenehmen Gerüche während der Anwendung und in der Umgebung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Gebrauchsfertig.

- Das Produkt mit einem Spatel oder einem Paddel auftragen und dabei darauf achten, dass eine Schicht von mindestens 3-5 mm PULIGRAFF CREMA auf dem zu entfernenden Fleck verbleibt.
- Falls erforderlich, kann die Dauer der Extraktion verlängert werden, indem die Packung mit einer dehnbaren Plastikfolie (z. B. Domopack) abgedeckt wird, um die Verdunstung zu verlangsamen;
- Lassen Sie die Packung immer trocknen und entfernen Sie sie dann mit einer Nylon- oder Hirsebürste;
- Abschließend mit Wasser abspülen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nicht auf Holz und nicht lösemittelbeständigen Oberflächen verwenden. Schützen Sie alle lackierten Oberflächen vor dem Kontakt mit PULIGRAFF.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Sie bedürfen jedoch der Prüfung und Erprobung im Hinblick auf die Einsatzgebiete, die Art der vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Anwendung ihrer Produkte. Rev7-Ver25082023

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweis: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweis: Staub/Rauch/Gas /Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. -Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Enthält: Natriumhydroxid; Benzylalkohol.

UFI: KKA0-60DW-R00F-14GM

Rev8-Ver13022025

VERPACKUNG:

- 1 kg Dosen – Karton 6 Stk;
- 5 kg Eimer – Schachtel 4 Stk.

ERTRAG:

Je nach Absorption und Art des Materials.

- Im Durchschnitt deckt 1 kg Produkt ca. 2-3 m² Oberfläche ab.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: braune Paste
- Spezifisches Gewicht (gr/cm³): 0,94
- pH-Wert bei 20°C: 14
- Flammpunkt (ASTM): nicht entflammbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einem belüfteten Bereich, entfernt von Wärmequellen und nicht über längere Zeiträume dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das auf diese Weise gelagerte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it