



PULIGRAFF LIQUIDO

FARBENTFERNER ZUR ENTFERNUNG VON GRAFFITI AUF OBERFLÄCHEN, FASSADEN UND VERKLEIDUNGEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Eingedicktes Gemisch aus organischen Lösungsmitteln.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die Entfernung von Graffiti auf Böden, Fassaden, Wänden und Oberflächen im Allgemeinen.

LEISTUNGEN:

PULIGRAFF LIQUIDO ist ein spezifischer lösungsmittelhaltiger Fleckenentferner für die Entfernung von Graffiti auf Fassaden und Beschichtungen.

PULIGRAFF LIQUIDO:

- ist ein spezifischer Fleckenentferner für die schnelle Entfernung von Graffiti-Rückständen, Lacken, synthetischen Emailen und Farben im Allgemeinen von Oberflächen;
- ist weder alkalisch noch sauer, so dass er auch auf Metalloberflächen und empfindlichen Steinen sicher angewendet werden kann;
- kann auf allen Steinmaterialien wie Terrakotta, Stein, glasierter Keramik, Klinker, Steingut, Zement, Splitt usw., aber auch auf Holz, Glas, Metallen und Kunststoffen angewendet werden;
- im Gegensatz zu Abbeizmitteln hat es eine längere Anwendungszeit und ist löslicher als Farben;
- dank seiner Viskosität kann es auch auf vertikalen Flächen problemlos verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Rein verwenden.

- Immer auf eine trockene Oberfläche auftragen;
- Eine gleichmäßige Schicht PULIGRAFF LIQUID mit einem Pinsel auf die zu reinigende Oberfläche auftragen;
- Mindestens einige Minuten bis zu 30-60 Minuten einwirken lassen, je nach Art des zu entfernenden Graffiti und der Menge (z.B. Anzahl der Schichten);
- Bei porösen Untergründen oder bei ausgeprägter Oberflächenrauigkeit kann es sinnvoll sein, während der Anwendung von PULIGRAFF LIQUIDO eine Bürstung vorzunehmen;
- Abschließend mit einem Hochdruckreiniger oder manuell mit einer Bürste oder Pads abspülen;
- Falls erforderlich, die Anwendung wiederholen.

Nicht auf synthetischen Materialien auf Polymerbasis (z.B. synthetische Agglomerate, Methacrylat) verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- nicht auf synthetischen Materialien auf Polymerbasis (z. B. synthetische Agglomerate, Methacrylat) verwenden;
- bei Verwendung auf bereits lackierten Oberflächen die optimale Einwirkzeit für die Graffiti-Entfernung ohne Beeinträchtigung der lackierten Grundschicht prüfen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Sie bedürfen jedoch der Prüfung und Erprobung im Hinblick auf die Einsatzgebiete, die Art der vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung ihrer Produkte. Rev2-Ver040222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: VORSICHT

Gefahrenhinweis: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis: – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. – Kühl halten.

UFI: XT10-K00E-G00Y-JA21

Rev2-Ver040222

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflaschenkasten 6 Stk;
- 5-Liter-Kanister aus Kunststoff 4 Stück.

ERTRAG:

Je nach Materialaufnahme: ca. 1 Liter / 8-12 m².

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: farblose, dichte Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm³) bei 20°C: 1,09
pH-Wert: k.A.
Flammpunkt (ASTM): >90°C
Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie es nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht aus. Das auf diese Weise gelagerte Produkt ist 5 Jahre haltbar.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it