



KW-L

FLÜSSIGKRISTALLISATOR FÜR POLIERTE STEINE, MARMOR UND KALKSTEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Kristallisierende Flüssigkeit auf Basis von sauren Salzen, Tensiden und Glykolen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum Polieren von kalziumkarbonathaltigen Steinen wie Marmor, Travertin und Kalksteinagglomeraten.

LEISTUNGEN:

KW-L ist ein flüssiges, kristallisierendes Produkt zum Polieren von calciumcarbonathaltigem Gestein wie Marmor, Travertin und Kalksteinagglomeraten.

KW-L:

- ist ein Produkt zum periodischen Polieren und zur Pflege von stark beanspruchten Oberflächen, die ihren ursprünglichen Glanz verloren haben;
- kann für die Endpolitur nach dem Schleifen mit herkömmlichen Systemen verwendet werden;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der behandelten Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

KW-L ist gebrauchsfertig.

Nur auf saubere, trockene und unbehandelte Böden auftragen.

- Vor Gebrauch schütteln;
- KW-L durch Aufsprühen auf die Oberfläche auftragen und sofort mit einer Einscheibenmaschine mit EDELSTAHL-Scheiben bearbeiten, bis das Produkt vollständig eingezogen und der Boden poliert ist;
- Jeweils 1-2 Quadratmeter behandeln. Für einen höheren Glanz mit einer ersten Kristallisierung mit einer groben Stahlwollscheibe fortfahren und dann mit einer feinen Stahlwollscheibe nachkristallisieren;
- Einige Stunden verfestigen lassen und mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel (z. B. UNIPUL) abspülen. Für einen besseren Glanz den Boden mit einer sauberen STAHLWOLLE-SCHEIBE oder einer weißen Scheibe polieren.

Nicht auf Granit, Schiefer, Sandstein, keramischen Materialien und synthetischen Agglomeraten verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- KW-L nicht direkt auf die Oberfläche gießen;
- keine rostigen Stahlwolle-Scheiben verwenden;
- nur auf Kalkstein verwenden;
- andere Materialien vermeiden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Solche Angaben bedürfen jedoch der Prüfung und Erprobung im Hinblick auf die Einsatzbereiche, die Art der vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Anwendung ihrer Produkte. Rev5-Ver150222

WARNHINWEISE:



WARNUNGEN: GEFAHR

Gefahrenhinweis: – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. – Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis: – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/.../anrufen. – Nach Gebrauch das Gesicht gründlich waschen. – Mund ausspülen.

Enthält: Magnesiumhexafluorosilikat Hexahydrat, Essigsäure.

PROFESSIONELLE ANWENDUNG

UFI: P770-F0GE-T004-7TS3

Rev5-Ver150222

VERPACKUNG:

- 1 Liter Flakon von Pe Kasten 6 Stk;
- 5 l Pe-Kanister Karton 4 Stk.

ERTRAG:

Abhängig von der Art des zu behandelnden Steins:

- bei regelmäßiger Pflege: 1lt / 40-60 qm;
- auf stark abgenutzten Oberflächen: 1 Liter / 10-30 m2.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm3): 1,09
- pH-Wert (20°C) des reinen Produkts: 1
- Flammpunkt (ASTM): > 90 °C
- Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie es nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht aus. Das so gelagerte Produkt hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it