



REFIX MATT

MATTES PFLEGEWACHS FÜR TON UND STEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Emulsionen O/A auf der Basis von Pflanzenwachs, Mineralwachs und Harz.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für die regelmäßige Pflege saugfähiger mineralischer Oberflächen im Innenbereich, die bereits mit Finish-Emulsionen wie IDROFIN behandelt wurden, darunter:

- Cotto;
- saugfähiger Naturstein;
- zementgebundene Werksteine.

LEISTUNGEN:

REFIX MATT ist ein mattes Pflegewachs für bereits behandelte, saugfähige mineralische Materialien im Innenbereich, wie Cotto, Naturstein und zementgebundene Werksteine. Im Einzelnen:

- die wasserbasierte Formulierung ist einfach anzuwenden und nicht als gefährlich eingestuft;
- es erhält langfristig die schützenden und optischen Eigenschaften der ursprünglichen matten Oberflächenbehandlung;
- es frischt den durch normale Beanspruchung nachlassenden Oberflächenschutz der Behandlung auf;
- es erleichtert die Reinigung und Pflege der behandelten Oberflächen;
- es erhält das matte Erscheinungsbild der Oberfläche, ohne einen glänzenden Film oder eine glänzende Schicht zu bilden;
- die selbstverlaufenden Eigenschaften erleichtern eine gleichmäßige Verteilung des Produkts auf der Oberfläche;
- es hinterlässt einen angenehmen Duft im Raum.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

REFIX MATT auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auftragen. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln, damit sich das Pflegewachs gleichmäßig verteilen lässt.

- Das Produkt in kleinen Mengen auf die zu pflegende Oberfläche auftragen.
- Mit einem weichen Tuch oder einem Wachsauflagswischer gleichmäßig verteilen.
- Trocknen lassen und die Oberfläche während der Trocknung nicht betreten.

Das Produkt hat eine ungefähre Trocknungszeit von 30–60 Minuten und erreicht nach etwa 2 Stunden seine vollständige Verfestigung.

Wie häufig REFIX MATT angewendet werden sollte, hängt von der Trittbelastung und dem Verschleiß der Oberfläche ab:

- Alle 4–6 Monate auf stark frequentierten und stark beanspruchten Flächen, beispielsweise in Geschäften, öffentlich zugänglichen Räumen, Bars, Restaurants, Küchen, Eingangsbereichen und Bädern.
- Alle 12 Monate auf wenig frequentierten Flächen, beispielsweise in Schlaf- und Wohnräumen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Um die Eigenschaften der mit REFIX MATT gepflegten Oberflächenbehandlung langfristig zu erhalten:

- keine stark alkalischen Reiniger verwenden;
- keine ammoniakhaltigen Reiniger verwenden;
- zur Reinigung der behandelten Oberflächen keine Lösungsmittel verwenden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Forschungsstand und sollen dem Käufer-Anwender bestmögliche Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Prüfungen vor dem Anwendungsbereich, den Arten der vorhandenen Werkstoffe und den verschiedenen Anwendungsbedingungen.

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev5-Ver060422

VERPACKUNG:

- 1 L Kunststoffflasche – Kartons mit 6 Stück
- 5 L Kunststoffkanister – Kartons mit 4 Stück

ERTRAG:

Die Ergiebigkeit von REFIX MATT hängt von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials ab. Mit 1 Liter lassen sich ungefähr 30–40 m² Oberfläche pflegen.

TECHNISCHE DATEN:

- Körperzustand: rosa Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,00
- pH: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90 °C
- Wasserlöslichkeit: wasserlöslich
- Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden

LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen bei 0°C bis +30°C aufbewahren und nicht lange der Sonne aussetzen.
HALTBARKEITSDAUER: Das so konservierte Produkt hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it