



FONDO BIANCO40

WEISSER HINTERGRUND FÜR INNERES HOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Pigment auf Basis von Titanoxid und Tanninhibitoren in wässriger Dispersion.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf alle Arten von Rohholz im Innenraum.

LEISTUNGEN:

FONDO BIANCO40 ist ein weißer pigmentierter Hintergrund auf Basis von Titanoxid und Tanninhibitoren in wässriger Dispersion für alle Arten von rohem Holz im Inneren.

FONDOBIANCO40:

- ist leicht auf Holz anzubringen;
- ist leicht zu schleifen;
- ist ein Produkt ohne VOC-Emissionen.

Das mit diesem Boden behandelte Holz kann lackiert oder geölt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie gut vor Gebrauch und achten Sie auf vollständige Dispersion des Pigments.
- Es kann durch Sprühen oder Schwamm aufgetragen werden, wobei die zu behandelnde Oberfläche bis zur vollständigen Sättigung gleichmäßig benetzt wird.
- Normalerweise trocknet es in 1-2 Stunden je nach Belüftung. Während der kalten und feuchten Jahreszeit und in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen kann sich die Trocknungszeit erheblich verlängern.
- Nach der Trocknung kann der Boden bis zur gewünschten Wirkung geschliffen und das Holz sofort lackiert oder geölt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Pigment mit hoher Farbstärke und leicht auf Holz anzubringen;
- leicht schleifbar;
- das mit diesem Boden behandelte Holz kann lackiert oder geölt sein;
- Produkt ohne VOC-Emissionen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver250322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. – Enthält: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG) :

Grundierungen.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 5,00. – VOC grenzwerte: 30,00

VERPACKUNG:

- 1 kg PE Dose;
- 4 kg PE Eimer.

ERTRAG:

- Normalerweise 1 lt/ 6-8 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,3
- pH-Wert: 7-8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 1-2 Stunden (in belüfteten Räumen)

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it