



FONDO COLARIN2

SCHWARZER HINTERGRUND FÜR INNERES HOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Schwarze Farblösung in Wasser.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Um eine graue Hintergrundbehandlung auf allen Arten von Holzoberflächen im Inneren durchzuführen.

LEISTUNGEN:

FONDO COLARIN2 ist ein Produkt zur Durchführung einer grauen Hintergrundbehandlung auf allen Arten von Holzoberflächen im Inneren.

FONDO COLARIN2:

- ist ein wässrig dispergierter schwarzer pigmentierter Untergrund für alle Arten von Rohholz im Inneren;
- ist leicht auf Holz anzubringen;
- kann mit Wasser verdünnt werden, um mehr oder weniger graue Effekte zu erzielen;
- ist leicht zu schleifen;
- kann lackiert oder geölt sein;
- ist ein Produkt ohne VOC-Emissionen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schütteln Sie vor Gebrauch gut und achten Sie auf vollständige Dispersion des Pigments.

Je nach gewünschtem Hintergrund-Graueffekt kann pur oder in Wasser verdünnt aufgetragen werden:

- pur für dunkle Graueffekte;
- 1 Teil des Produktes in 1/3 Teil Wasser verdünnt für Grauzwischeneffekte;
- 1 Teil verdünnt in 4/10 Teilen Wasser für hellgraue Effekte.

Wie gilt für:

- Es kann auf Schwamm, Lappen oder Pinsel aufgetragen werden, indem die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig bis zur vollständigen Sättigung benetzt wird;
- Normalerweise trocknet es je nach Belüftung in 30-60 Minuten;
- Während der kalten und feuchten Jahreszeit und in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen kann sich die Trocknungszeit erheblich verlängern;
- Nach erfolgter Trocknung kann der Boden geschliffen werden und das Holz kann sofort lackiert oder geölt werden;

Um die Wirkung der "Vergrauung" des Holzes zu erzielen, wird empfohlen, anschließend pigmentierte Imprägnierungen von Weiß (z. B. TIROIL, OLIO TECNO gemischt mit OILTNER BIANCO 2-10% oder HYDROIL INTERNO gemischt 2-10% mit IDROTNER BIANCO) aufzutragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Keine.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev2-Ver231120

WARNHINWEISE:

HINWEISE: keine

VERPACKUNG:

- 1 lt Kunststoff Flasche;
- 5 lt Kunststoff Kanister.

ERTRAG:

- Ungefähr 1lt/ 6 – 8 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: schwarze Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 7
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich.
- Trocknungszeit: 30-60 Minuten (in belüfteten Räumen).

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it