



IDROFIN LUCIDO

GLÄNZENDES FINISHWACHS FÜR TERRAKOTTA UND NATURSTEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Mineralwachsbasis und Acryl-Styrol-Emulsionen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Als abschließendes Glanzfinish für Schutzbehandlungen auf saugfähigen mineralischen Materialien im Innenbereich geeignet, darunter:

- Terrakotta;
- Ziegel;
- stark saugfähiger Naturstein;
- Zementverbundwerkstoffe;
- Beton;
- mineralische Putze.

LEISTUNGEN:

IDROFIN LUCIDO ist ein glänzendes Finishwachs für saugfähige mineralische Materialien im Innenbereich. Das Produkt:

- besitzt eine wasserbasierte Formulierung, lässt sich einfach auftragen und ist nicht als gefährlich eingestuft;
- vervollständigt Behandlungen mit wasser- und ölabweisenden Schutzmitteln, Öl-Wachs-Imprägnierungen sowie Ausgleichsgrundierungen und schützt die Grundbehandlung langfristig vor Verschleiß und Alterung;
- betont den Glanz des Materials, ohne einen dicken Film zu bilden, und erhält gleichzeitig eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit;
- bildet eine dünne Harz-Wachs-Mikroschicht, die das Eindringen von Schmutz reduziert und die Reinigung der Oberflächen erleichtert;
- trägt bei regelmäßiger und geeigneter Unterhaltspflege dazu bei, die Eigenschaften der Behandlung langfristig zu erhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt ist normalerweise gebrauchsfertig. Auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auftragen.

- Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Eine kleine Menge direkt auf die zu behandelnde Oberfläche geben.
- Mit einem weichen Tuch oder einem Wachsaufragsvlies gleichmäßig verteilen.
- Die Oberfläche während der Trocknung nicht betreten.
- Falls erforderlich, eine zweite Schicht auftragen, sobald die erste vollständig getrocknet ist.
- Um den Glanz zu erhöhen oder Gehspuren zu entfernen, die Oberfläche mit einem Wolltuch, einer Poliermaschine mit Filzaufsätzen, roten Handpads oder einer Einscheibenmaschine mit roten Pads polieren.

Das Produkt trocknet normalerweise innerhalb von 2–3 Stunden.

Auftragsarten:

- 1 Schicht auf glatten und wenig saugfähigen Oberflächen.
- 2 Schichten auf rauen oder stärker saugfähigen Oberflächen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Tragen Sie nicht mit Pinsel oder Rolle auf. Verwenden Sie nicht im Freien;
- Vermeiden Sie die Anwendung von IDROFIN auf zu kalten Oberflächen (< 5°C);
- Die Verwendung von starken alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol) bei der Reinigung der mit IDROFIN behandelten Oberflächen ist zu vermeiden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver280322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 22,00. – VOC grenzwerte: 140,00

Rev4-Ver280322

VERPACKUNG:

- 1-Liter-Kunststoffflasche – Kartons mit 6 Stück
- 5-Liter-Kunststoffkanister – Kartons mit 4 Stück
- 20-Liter-Kunststoffkanister.

ERTRAG:

Die Ergiebigkeit von IDROFIN LUCIDO hängt von der Saugfähigkeit des Materials, der Oberflächenstruktur und der Anzahl der aufgetragenen Schichten ab.

Mit einem 1-Liter-Gebinde lässt sich ungefähr folgende Fläche behandeln:

- Raue und stark saugfähige Materialien
Bei rustikaler Terrakotta, porösem Naturstein und anderen stark saugfähigen Oberflächen reicht 1 Liter für etwa 10–18 m², abhängig von der Saugfähigkeit und der benötigten Produktmenge.
- Glatte und wenig saugfähige Materialien
Bei geschliffener Terrakotta, dichtem Naturstein und gleichmäßigeren Oberflächen reicht 1 Liter für etwa 20–30 m² und ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Glanzfinishes.
- Auftrag in zwei Schichten
Auf rauen oder besonders saugfähigen Oberflächen kann eine zweite Schicht erforderlich sein. In diesem Fall kann sich die Gesamtfläche je nach aufgenommener Produktmenge verringern.

Die angegebenen Ergiebigkeiten sind Richtwerte und können je nach Porosität, Auftragsverfahren, Anzahl der Schichten und Zustand des Untergrunds variieren.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it