



DIAMANTSCHEIBE 125mm MARBEC

DIAMANTSCHEIBEN ZUM POLIEREN VON MARMOR UND POLIERTEM STEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Diamantscheiben speziell für das Polieren und den Schutz von Marmor-, Stein- und Terrazzoflächen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf Boden- und Wandbelägen aus Marmor, Stein und Terrazzo.

LEISTUNGEN:

Die **MARBEC DIAMANTSCHEIBE 125mm**: ist ideal für die Rückgewinnung und Entfernung von Mikrokratzern aus poliertem Marmor und Zementagglomeraten (Splitt, Palladium, Beton, usw.).

MARBEC DIAMANTSCHEIBE 125mm:

- Es eignet sich zum Aufpolieren und Entfernen von Flecken durch Abnutzung, Kalkkrusten oder säurehaltige Substanzen und Kratzern auf stark beschädigten Treppen, Wänden und Badezimmerabdeckungen.
- Sie sollte in Verbindung mit einer Bohrmaschine oder einem Schraubenzieher verwendet werden.
- Mit der **MARBEC DIAMANTSCHEIBE 125mm** können Sie bis zu 8/10 qm bearbeiten.
- Verwenden Sie immer Wasser als Schmiermittel.
- In Kombination mit Marbec **KW-STAR** und **MARMOLUX**-Produkten poliert sie Spiegeloberflächen und bietet Schutz.
- Erhältlich in vier Farben. Sie sollten in vier aufeinanderfolgenden Schritten verwendet werden.
- Wenn Sie keinen Bohrer mit einstellbarer Drehzahl verwenden, passen Sie den Druck entsprechend an.
- Verwenden Sie bei jedem Durchgang sauberes Wasser.
- Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.
- Bei der Bearbeitung von Marmor oder Agglomerat muss bei jedem Arbeitsgang Druck ausgeübt werden.
- Nicht auf Granit, Quarz oder Harzoberflächen verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Durchgang, **ROTE DIAMANTSCHEIBE**:

– Aufrauen –

Dies ist der wichtigste Schritt von allen. Wenn der erste Durchgang nicht gut ausgeführt wird, werden die folgenden Durchgänge kein optimales Ergebnis erzielen.

- Die Oberfläche muss sauber sein, bevor Sie beginnen (entfernen Sie alle vorherigen filmbildenden Behandlungen wie Wachse oder Harze).
- Wasser hinzufügen und DISCO DIAM MARBEC RED langsam mit dem Bohrer auftragen.
- Das Produkt mit dem Bohrer in kleinen, gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche auftragen, bis sich das Wasser verfärbt und sich ein Brei bildet.
- Anschließend das Schmutzwasser entfernen.
- Je nach Zustand der Oberfläche muss der Schleifvorgang wiederholt werden.

2. Durchgang, **ORANGEFARBENE DIAMANTSCHEIBE**:

– Schleifen –

Bei diesem zweiten Durchgang wird die Oberfläche immer feiner geschliffen. Wiederholen Sie die Schritte der ersten Anwendung mit der **ORANGEFARBENE DIAMANTSCHEIBE**.

3. Durchgang, **GELBE DIAMANTSCHEIBE**

– Vorpolieren (2 MAL) –

Mit diesem dritten Schritt wird bereits eine gewisse Politur erzielt. Wasser hinzufügen und die Schritte der ersten Anwendung mit **GELBE DIAMANTSCHEIBE** wiederholen. Reinigen Sie die Oberfläche und lassen Sie sie trocknen. Wiederholen Sie den Vorgang und entfernen Sie das Schmutzwasser.

4. Durchgang, **BLAUE DIAMANTSCHEIBE**:

– Polieren (2 MAL) –

Wiederholen Sie Schritt 3 mit der **BLAUE DIAMANTSCHLEIFE**. Mit diesem Schritt erhalten wir Glanz. Die Farbe des Wassers wird nicht mehr so trüb sein.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

ANMERKUNGEN:

WARNHINWEISE:

VERPACKUNG:

Vier Mehrkornfarben:

- **ROTE DIAMANTSCHLEIFE 125mm**: Diamantpapier für die erste Schruppphase von Marmor, Stein und Agglomerat;
- **ORANGEFARBENE DIAMANTSCHLEIFE 125mm**: Diamantpapier für die zweite Stufe des Marmor-, Stein- und Agglomeratschleifens;
- **GELBE DIAMANTSCHLEIFE 125mm**: Diamantpapier für die dritte Stufe des Vorschliffs von Marmor, Stein und Agglomerat;
- **BLAUE DIAMANTSCHLEIFE 125mm**: Diamant pad für die vierte Stufe des Polierens von Marmor, Stein und Agglomerat.

ERTRAG:

Mit den MARBEC DIAMANTSCHLEIFE 125mm können Sie bis zu 8/10 qm bearbeiten.

TECHNISCHE DATEN:

LAGERUNG:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it