



# SPEED90



## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

Lösung auf Basis von Phosphorsäure, anorganischen Salzen und Tensiden.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur entkalkenden Reinigung von Gelcoat-, Edelstahl- und verchromten Oberflächen sowie zur Entfernung von Rostbelägen.

### LEISTUNGEN:

**SPEED90** ist ein spezieller Fleckenentferner zur Entkalkung und antioxidativen Reinigung von Gelcoat-, Edelstahl- und verchromten Oberflächen.

#### **SPEED90:**

- entfernt Rost, Kalk und Oxidationsbeläge, die sich auf Bootsoberflächen durch den Kontakt mit der Meeresumgebung bilden;
- ist nicht rauchend;
- ist nicht entflammbar.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

- SPEED90 mit einem Pinsel auftragen und 90 Sekunden einwirken lassen;
- Die Oberfläche mit einer Nylonbürste oder einem blauen Pad schrubben;
- Den Vorgang nach 90 Sekunden wiederholen;
- Die Kontaktzeit des Produkts mit der Oberfläche darf 10 Minuten nicht überschreiten;
- Nach der Behandlung gründlich mit Wasser abspülen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Achtung! Kontakt von SPEED90 mit Glas, Aluminium, Holz, Antifouling-Beschichtungen und verzinkten Oberflächen vermeiden;
- Nicht sprühen oder vernebeln;
- Während der Handhabung des Produkts Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nicht mit Ammoniak oder Natriumhypochlorit mischen, da dies ein reizendes und ätzendes Gas freisetzen kann.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Hinweise basieren auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Diese Angaben erfordern jedoch vorab Prüfungen und Tests, die sich auf die jeweiligen Einsatzbereiche, die vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen beziehen. Der Anwender entscheidet eigenverantwortlich über die Eignung und den Verwendungsbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung ihrer Produkte. Rev6-Ver010222

### WARNHINWEISE:



#### **WARNHINWEISE: GEFAHR**

**Gefahrenhinweise:** Schädlich bei Verschlucken. – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise:** Dämpfe / Gase / Nebel / Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. Hände und Gesicht nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen / duschen. BEI EINATMEN: Die betroffene Person

an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Enthält:** Ammoniumbifluorid, Phosphorsäure 75 %

UFI: 2W70-H00M-8003-HJEM

Rev6-Ver010222

#### VERPACKUNG:

- 1 L PE-Flasche – Karton mit 6 Stück
- 5 L PE-Kanister – Karton mit 4 Stück

#### ERTRAG:

- Je nach zu entfernender Verschmutzung.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (20 °C): 1,045
- pH-Wert (20 °C): 3
- Flammpunkt (ASTM): >90 °C
- Wasserlöslichkeit: in Wasser löslich

#### LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C in einem belüfteten Raum lagern, fern von Wärmequellen und nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Wird das Produkt bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) gelagert, kann es dickflüssig werden, ohne jedoch die Anwendbarkeit oder Leistung zu beeinträchtigen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit des Produkts 5 Jahre.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)