



REAL GLASS



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Reinigungslösung auf Tensidbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur regelmäßigen Reinigung von Glas, Spiegeln, Plexiglas, poliertem Marmor und Keramikbeschichtungen, Edelstahl, Kunststofflaminaten und emaillierten Oberflächen.

LEISTUNGEN:

REAL GLASS ist ein konzentrierter, nicht aggressiver Reiniger, der speziell für die regelmäßige Reinigung von Oberflächen entwickelt wurde, die der Meeresumgebung ausgesetzt sind, wie Glas, Spiegel, Plexiglas, polierter Marmor und Keramikbeschichtungen, Edelstahl, Kunststofflaminat und emaillierte Oberflächen.

REAL GLASS:

- reinigt das Material gründlich und hinterlässt es glänzend und streifenfrei;
- trocknet schnell und ohne Nachspülen;
- ist wenig schäumend;
- geeignet für alle Oberflächen, auch für sehr empfindliche wie polierter Marmor.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

REAL GLASS auf die Oberfläche sprühen und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Keine.

ANMERKUNGEN:

Unsere Hinweise basieren auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Diese Hinweise erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests in Bezug auf die Einsatzbereiche, die vorhandenen Materialarten und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet eigenverantwortlich über die Eignung und den Anwendungsbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev2-Ver060422

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Nichtionische Tenside <5 %, Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Natriumpyrithion), Duftstoff

UFI: TGA0-P0QH-E00X-CSWJ

Rev3-Ver24082023

VERPACKUNG:

- 0,75 L PE Sprühflasche – Karton mit 6 Stück

ERTRAG:

Je nach Verschmutzungsgrad.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: klare rosa Flüssigkeit

Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,00
pH-Wert (20°C) des unverdünnten Produkts: 7
Flammpunkt (ASTM): > 60 °C
Wasserlöslichkeit: in Wasser löslich.

LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C in einem belüfteten Raum aufbewahren, fern von Wärmequellen und nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) kann das Produkt zähflüssig werden, ohne jedoch die Anwendung oder die Leistung zu beeinträchtigen. Unter diesen Bedingungen gelagert, beträgt die Haltbarkeit des Produkts 5 Jahre.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it