



ANTISPORCO

FLECKENTFERNER FÜR FEINSTEINZEUG



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wasserbasierte Mikroemulsion von Anti-Schmutz-Protektoren.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Unsichtbarer schmutzabweisender Produkt speziell für Fußböden und Wände aus Feinsteinzeug. Es reduziert die Schmutzaufnahme drastisch und erleichtert und beschleunigt die normale Reinigung.

LEISTUNGEN:

ANTISPORCO ist ein spezieller Fleckschutz für Fußböden und Wände aus mattem, glänzendem oder geläptem Feinsteinzeug.

ANTISPORCO:

- bildet eine unsichtbare schmutzabweisende chemische Barriere auf der Oberfläche, die keinen Film bildet und das Aussehen und den Farbton des Materials nicht verändert;
- ist ein Produkt auf Wasserbasis, geruchlos, ungefährlich und einfach zu verwenden;
- schützt Feinsteinzeug und Fugen vor täglichem Schmutz;
- verringert die Absorption des Materials, erleichtert und beschleunigt die normale Reinigung;
- reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln;
- wenn es vor dem Verfugen von Feinsteinzeuggböden aufgetragen wird, verhindert es, dass sich die Fugenmasse in den Mikroporen des Materials absetzt, was die Reinigung nach dem Bau erheblich erleichtert;
- hat eine Dauer von 6/12 Monaten je nach Fußverkehr und Waschen und kann im Laufe der Zeit leicht wiederholt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie gut vor Gebrauch;
- Tragen Sie ANTISPORCO nur auf perfekt saubere und trockene Oberflächen auf;
- Sprühen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf die Oberfläche und verteilen Sie gleichmäßig mit einem weichen Tuch;
- Die Oberfläche trocknet in ca. 10/15 Minuten und ist begehbar;
- Erreicht maximalen Fleckschutz nach ca. 12 Stunden. Während dieser Zeit vermeiden Sie es, die Oberfläche mit Wasser zu waschen;
- Überschüssiges Produkt nach dem Trocknen muss durch Abwischen mit einem feuchten Tuch von ANTISPORCO auf der Oberfläche entfernt werden.

Es wird empfohlen, ANTISPORCO nach der außerordentlichen Fleckenentferner-Reinigung mit POWER DET oder der regelmäßigen außerordentlichen Reinigung mit GRES LINDO aufzutragen, um das Feinsteinzeug vor dem Auftragen gründlich zu reinigen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Keine.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver150322

WARNHINWEISE:

VERPACKUNG:

- 0,75 lt PE-Spray – Karton 6 Stücke;
- 5 lt Kunststofftank – Karton 4 Stücke.

ERTRAG:

- Normalerweise 1 lt / 40 – 60 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: opaleszierende Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1
- pH-Wert: 6-7
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mischbar
- Trockenzeit: 15-30 min
- Konsolidierungszeit: 8-12 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it