



IDROFIN MATT

MATTES FINISH-WACHS FÜR COTTO IM INNENBEREICH



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Basis von Mineralwachsen und Acryl-Styrol-Emulsionen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Empfohlen als matte Endbeschichtung für Schutzbehandlungen auf saugfähigen Natursteinmaterialien im Innenbereich, wie:

- Terrakotta;
- Ziegel;
- stark saugfähigem Naturstein;
- Beton;
- mineralischem Putz.

LEISTUNGEN:

IDROFIN MATT ist ein mattes Endwachs für saugfähige Natursteinmaterialien im Innenbereich. Im Einzelnen:

- ist eine wasserbasierte Formulierung, leicht anzuwenden und nicht als gefährlich eingestuft;
- ergänzt Schutzbehandlungen mit wasser- und ölabweisenden Imprägnierungen, Öl-Wachs-Imprägnierungen und egalisierenden Primern und schützt die Grundbehandlung langfristig vor Verschleiß und Alterung;
- bewahrt das natürliche Erscheinungsbild des Materials, ohne einen dicken Film zu bilden, und erhält gleichzeitig eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit;
- bildet eine feine Harz-Wachs-Mikroschicht, die das Eindringen von Schmutz reduziert und die regelmäßige Reinigung erleichtert;
- trägt dazu bei, die Schutzwirkung der Behandlung durch eine regelmäßige und fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Produkt normalerweise gebrauchsfertig. Auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auftragen.

- Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Eine kleine Menge auf die zu behandelnde Oberfläche geben.
- Gleichmäßig mit einem weichen Mikrofaser-Tuch oder einem Wachs-Auftragsvlies verteilen.
- Während der Trocknung die Oberfläche nicht betreten.
- Falls erforderlich, eine zweite Schicht auftragen, sobald die erste vollständig getrocknet ist.

Das Produkt trocknet normalerweise innerhalb von 2–3 Stunden.

Anwendungsarten:

- 1 Schicht auf glatten und wenig saugfähigen Oberflächen.
- 2 Schichten auf rauen oder stark saugfähigen Oberflächen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- vermeiden Sie das Auftragen mit Pinsel oder Rolle. Verwenden Sie Nicht im Freien;
- vermeiden Sie die Anwendung von Das Produkt auf zu kalten Oberflächen ($<5^{\circ}\text{C}$);
- verwenden Sie keine starken alkalischen und sauren Reinigungsmittel (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmittel (z. B. Äthylalkohol), wenn Sie mit IDROFIN MATT behandelte Oberflächen reinigen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver280322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VOC (Richtlinie 2004/42/CE): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts: 22,00. – VOC grenzwerte: 140,00.

Rev4-Ver280322

VERPACKUNG:

- 1-Liter-Kunststoffflasche – Kartons mit 6 Stück
- 5-Liter-Kunststoffkanister – Kartons mit 4 Stück
- 20-Liter-Kunststoffkanister.

ERTRAG:

Die Ergiebigkeit von IDROFIN MATT hängt von der Saugfähigkeit des Materials, der Oberflächenstruktur und der Anzahl der aufgetragenen Schichten ab.

Mit einem 1-Liter-Gebinde ergibt sich folgende Richtergiebigkeit:

- Raue und stark saugfähige Materialien
Wie rustikale Terrakotta und besonders poröse Oberflächen. 1 Liter reicht für etwa 10–18 m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds und der benötigten Produktmenge.
- Glatte und wenig saugfähige Materialien
Wie geschliffene Terrakotta und dichtere Oberflächen. 1 Liter reicht für etwa 20–30 m² und sorgt für eine gleichmäßige Endbeschichtung.
- Anwendung in zwei Schichten
Auf rauen oder besonders saugfähigen Oberflächen, bei denen eine zweite Schicht empfohlen wird, kann sich die Ergiebigkeit entsprechend der vom Material aufgenommenen Produktmenge verringern.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Porosität der Oberfläche, Auftragsmethode und Zustand des Untergrunds variieren.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar
- Trockenzeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it