



WET OUT

TERRAKOTTAFLIESEN-BEHANDLUNG MIT NASSEFFEKT



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Fluorierte Öl-Wachs-Dispersion in aliphatischem paraffinischem Lösungsmittel auf Basis von Leinöl, mineralischen mikrokristallinen Wachsen, modifizierten und trocknenden Wachsen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Oberflächen in Terrakottafliesen und Steinen und saugenden Steinmaterialien im Außenbereich.

LEISTUNGEN:

WET OUT ist eine öl-wachsartige Schutzimprägnierung für Oberflächen aus Terrakottafliesen, Terrakotta und Steinmaterialien im Außenbereich.

WET OUT:

- ist ein öl-wachsartiges, schmutzabweisendes Imprägniermittel für die Nass- und Antikeffektbehandlung mit hoher Witterungsbeständigkeit;
- sättigt die Porosität der Terrakottafliesen, ohne Oberflächenfilme zu hinterlassen und kein Abblättern zu erzeugen;
- hinterlässt eine leichte Schicht aus leicht polierbarem Wachs auf dem Material;
- trocknet schneller als gekochtes Leinöl, ohne Schatten zu erzeugen;
- kann mit OILTONER (3-15%) pigmentiert werden, um das Finish anzupassen und die Behandlung stabiler gegen den Abbau von UV-Strahlen zu machen;
- wird im Laufe der Zeit durch die normale Reinigung mit dem ECOMARBEC-Reinigungsmittel und dem zweimal jährlich aufzutragenden Anti-Schmutz- und Anti-Abbau-Schutzwachs PAV05 konserviert.

Wenn die Oberfläche des Steinmaterials abgenutzt und mager erscheint, tragen Sie erneut eine Schicht WET OUT auf. Die Häufigkeit der Erneuerung des Schutzes hängt von vielen Faktoren ab: Holzart, Beanspruchung und Nutzung, klimatische Bedingungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie nur auf sauberen, trockenen und saugfähigen Oberflächen auf. Im Allgemeinen sind zwei WET OUT-Durchgänge erforderlich.

- Schütteln Sie WET OUT vor Gebrauch;
- Verteilen Sie WET OUT mit einem Vlies, einer Bürste oder einem weichen Tuch, benetzen Sie die Oberfläche gleichmäßig und folgen Sie der Aufnahme des Materials;
- Entfernen Sie nach etwa 15-30 Minuten überschüssiges Produkt von der Oberfläche, indem Sie es mit einem weichen Tuch und einer Bürste abreiben;
- Warten Sie Trocknung ab(mindestens 6-8 Stunden);
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf, indem Sie wie oben vorgehen.

ACHTUNG: Nach Abschluss der Bearbeitung ist es ratsam, mit WET OUT getränkte Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. nicht anzusammeln und wegen der Gefahr der Selbstentzündung mit Wasser zu benetzen und zu entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie die Anwendung von WET OUT auf dauerhaft feuchten Materialien, auf Fußböden, die auf Stützen ohne Feuchtigkeitsbarrieren verlegt wurden, oder wo Wasserstagnation aufgrund falscher Gefälleplanung auftritt;
- WET OUT kann weiße Steine ??(zB weiße Marmeln) vergilben. Führen Sie Vorversuche durch;
- Eventuelle Halos oder Salzreste, die sich nach dem Verdunsten des Wassers auf der gerade behandelten Oberfläche ablagern können, können leicht durch Waschen mit in Wasser verdünntem ECOMARBEC entfernt werden;
- **ACHTUNG:** sammeln Sie keine Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. an. Getränkt mit WET OUT wegen Selbstentzündungsgefahr! Entsorgen Sie sie, indem Sie sie gut mit Wasser benetzen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Indikationen erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver140322

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Enthält: Cobalt bis (2-ethylhexanoate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9- Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten. Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Bindende Grundierungen.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts: 408,00. – VOC Grenzwerte: 750,00

UFI: 5Y30-708C-500A-3UMN

Rev6-Ver140322

VERPACKUNG:

- 1 lt konf. Blechdose – 6 Stücke;
- 5 lt konf. Blechdose – 4 Stücke.

ERTRAG:

Abhängig von der Absorption des Materials:

- auf toskanischer Terrakottafliesen und Steinen 1 lt / 12-18 qm;
- auf hellem Terrakotta oder sehr saugfähigen Steinen 1 lt / 5-10 qm.

TECHNISCHE DATEN:

Aggregatzustand: gelbliche Flüssigkeit

Spezifisches Gewicht (g / cm³) bei 20 ° C: 0,85

pH-Wert: k.D.

Flammpunkt (ASTM): 23 ° T ? 60 °C

Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

Trockenzeit: 6 – 24 Stunden je nach Belüftung und Temperatur

Konsolidierungszeit: 3 Tage

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 ° C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. LAGERDAUER: Das so gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it