



BARRIER

FERTIGER GEGEN VERSCHLECHTERUNG FÜR AUSSENHOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf der Grundlage von Pflanzenwachsen, Paraffin, Fettsäureester, Harz, nichtionischen Tensiden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Arten von Holzoberflächen, die außen mit transparenten Lacken, Farben, Imprägniermitteln, Ölen (Fußböden, Verkleidungen, Gartenmöbel, Strukturen usw.) behandelt sind. Ideal zur Wiederbelebung von PVC- und lackierten Aluminiumfenstern.

LEISTUNGEN:

BARRIER ist ein schmutzabweisender, abriebfester Fertiger für Außenholzoberflächen: Fußböden, Verkleidungen, Gartenmöbel, Strukturen usw.

BARRIER:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- wird dringend empfohlen, Behandlungen mit ölig-wachsartigen Imprägniermitteln (z. B. HYDROIL ESTERNO, FLUOIL, OLIO41, OLIO RAVVIVANTE) zu beenden, da sie die Holzoberflächen vor Verschleiß schützt und die Lebensdauer der Behandlung verlängert;
- auf dem Werkstoff eine leicht aufzutragende Mikroschicht aus Wachsharz bildet, die die Verschleiß- und Alterungsbeständigkeit erhöht und einen zusätzlichen wasserabweisenden, schmutzabweisenden und Anti-Verschleiß mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen U.V. Strahlen bietet;
- kann auch zum Schutz von Außenoberflächen (z. B. Fenster und Türen) aus Aluminium, Gummi, Kunststoff, PVC und lackiertem Holz verwendet werden;
- das natürliche Aussehen des Materials nicht verändert und seine Farbe nicht aufhellt;
- bildet weder Folien noch glänzende Folien und hinterlässt eine gute Dampfdurchlässigkeit;
- macht die Oberflächen einfacher und schneller zu reinigen.

Bei der Wartung wird empfohlen, die behandelte Oberfläche mit dem Reinigungsmittel DETERCLEAN zu reinigen und das BARRIER-Produkt mindestens alle 6-12 Monate (im Frühjahr und Herbst) aufzutragen, um den Schutz des Materials wiederherzustellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie BARRIER in kleinen Mengen auf die zu behandelnde Oberfläche auf und je nach Größe der zu behandelnden Oberfläche eine dünne, gleichmäßige Schicht mit Streuvlies, weichem Tuch oder Schwamm auftragen;
- Treten Sie beim Trocknen nicht auf das Produkt und vermeiden Sie Exzesse.

Trocknet in der Regel in 1-2 Stunden.

Vermeiden Sie die Anwendung bei Oberflächen, die durch Sonnenlicht zu heiß werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- tragen Sie nicht auf lackierten Böden auf;
- von der Verwendung von Walze und Pinsel wird abgeraten.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver150322

WARNHINWEISE:

HINWEISE: KEINE

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev4-Ver150322

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Box 6 Stk.;
- 5 lt Plastikkanister – Box 4 Stk.

ERTRAG:

- Ungefähr 1lt/ 30 – 40 qm.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten.
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it