BEAUTY FLOOR OPACO

PFLEGEWACHS FÜR MATT LACKIERTES HOLZ

Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion von Wachsen, Harzen, nichtionischen Tensiden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Pflege aller matt lackierten Holzoberflächen.

LEISTUNGEN:

BEAUTY FLOOR OPACO ist ein Schutz- und Pflegewachs speziell für Böden und Oberflächen aus matt lackiertem Holz.Für den internen Gebrauch.

BEAUTY FLOOR OPACO:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- bildet einen wachsartigen Mikrofilm, der matt lackierte Holzoberflächen vor dem Verschleiß von Reinigungsmitteln und Tritten schützt;
- erhalt die schützenden und ästhetischen Eigenschaften der Erstveredelung;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der Oberflächen;
- hinterlässt einen angenehmen Geruch im Raum.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf ein weiches Tuch auf und verteilen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der Oberfläche;
- Treten Sie beim Trocknen nicht auf das Produkt.

Trocknet in der Regel in 1-2 Stunden.

Periodizität der Verwendung:

• alle 2-3 Monate: auf stark beanspruchten und stark beanspruchten Oberflächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Toiletten usw.);
• alle 6-12 Monate: auf schlecht begehbaren Oberflächen (z.B. Schlafbereiche, Salz, etc.).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie übermäßige Produktmengen, um auf den lackierten Oberflächen keine Schlieren oder Mattierungen zu haben.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev2-Ver150322

WARNHINWEISE:

HINWEISE: KEINE
Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. – Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarate, Ester mit Pentaerythritol
Kann eine allergische Reaktion auslösen.

Rev2-Ver150322

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials 1 l/50 – 80 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm3): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 15 – 30 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und nicht für längere Zeit der Sonne aussetzen.
HALTBARKEIT: Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it