



DELUXE TEAK

FLECKENENTFERNER FÜR BOOTSBRÜCKEN UND TEAK-OBERFLÄCHEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Lösung mit gemischter Säure/Lösungsmittel-Funktion mit Tensiden mit geringem Schäumen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die außergewöhnliche Reinigung und spezifische Erneuerung von Holzoberflächen, die im Außenbereich in maritimer Umgebung ausgesetzt sind.

LEISTUNGEN:

DELUXE TEAK ist ein Bootsreiniger aus schäumendem Teakholz, der speziell für Holz entwickelt wurde, das im Freien in der Meeresumgebung ausgesetzt ist.

DELUXE TEAK:

- entfernt die natürliche Alterung durch Sonnenstrahlen;
- entfernt auch Algen und Schimmelpilze marinen Ursprungs und Salz;
- erneuert den natürlichen Zustand des gealterten Holzes, verleiht ihm ein neues Aussehen und bereitet es auf die Anwendung eines neuen Schutzes (Öle, verschiedene Imprägniermittel) vor;
- verhindert das Schleifen von Oberflächen;
- ist einfach und schnell anzuwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt mit einem Pinsel, Tuch oder Schwamm auf und befeuchten Sie die Oberfläche reichlich;
- Halten Sie die nasse Oberfläche 20 – 30 Minuten;
- Reiben Sie anschließend DELUXE TEAK mit blauen Puffern oder Nylonbürsten nach Holzmaserung ab;
- Spülen Sie anschließend gründlich mit reichlich Wasser ab und lassen Sie trocknen;
- Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf.

DELUXE TEAK ist weder ein Abbeizer noch ein Abschreckmittel und entfernt keine Lackschichten, Imprägniermittel, Öle und Wachse.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Führen Sie immer eine Vorprüfung durch;
- Tragen Sie nicht auf zu heissen Oberflächen auf;
- Schützen Sie Augen und Haut vor Produktkontakt mit entsprechender Kleidung.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver170222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenverbrennungen.

Sicherheitsweise: Schützen Sie Augen/Gesicht – BEI AUGENKONTAKT: Spülen Sie einige Minuten gründlich aus. Entfernen Sie alle Kontaktlinsen, wenn es einfach ist, dies zu tun. Wenden Sie sich sofort an ein GIFTZENTRUM/ einen Arzt/ ...

Enthält: Oxalsäure Bihydrat

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev5-Ver170222

VERPACKUNG:

- 1 lt Flasche Pe – Box 6 Stück;
- 5 lt Kanister Pe – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Abhängig vom zu entfernenden Schmutz und der Absorption des Materials.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (20°C): 1,035
- pH (20°C): 2
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it