



DESOLF4

ENTSULFATIERENDEN FLECKENTFERNER FÜR STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Hydrodispergierbares Pulver auf der Basis von desulfurierenden anorganischen Salzen, Tensiden und Komplexbildnern.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Speziell für die entsulfatierende Reinigung von absorbierenden Steinmaterialien (Terrakottafliesen, Stein, Beton) auch empfindlich.

LEISTUNGEN:

DESOLF4 ist ein Pulverfleckentferner zur entsulfatierende Reinigung von absorbierenden Steinmaterialien (z. B. Terrakottafliesen, Stein, Beton).

DESOLF4:

- ist ein spezifischer Fleckentferner zur Entfernung von Calciumsulfat (Gips) und Kupfersulfat;
- entfernt dunkler Flecken auf Terrakottafliesen aufgrund anhaltender aufsteigender Feuchtigkeit und schwarzer Krusten auf Oberflächen von Materialien mit Kalkzusammensetzung in verschmutzter Atmosphäre;
- kann aufgrund seiner speziellen entsulfatierenden Wirkung auch auf empfindlichen Steinoberflächen mit geringer mechanischer Festigkeit angewendet werden;
- entfernt dunkle Flecken von Gefäßen und entfernt Verunreinigungen von Kupferlegierungen (z. B. Dachrinnenflecken);
- ist ein Produkt, das sowohl bei der Verwendung als auch bei der Entsorgung von Waschwasser nicht gefährlich ist.

Tragen Sie nicht auf polierten Kalksteinen und Gipsartikeln und Kupferlegierungen auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Verdünnen Sie Pulver mit Wasser und verrühren Sie zu einer Paste (bei einer mittelgroßen Packung verdünnen Sie einen Teil des Pulvers auf zwei Teile Wasser);
- Verwenden Sie keine Metallbehälter;
- Tragen Sie Das Produkt mit einem Kunststoffspachtel oder einer Kunststoffschaufel auf, wobei darauf zu achten ist, dass eine Schicht von 2-3 mm von DESOLF4 auf dem zu entfernenden Fleck verbleibt;
- Decken Sie auf zu saugfähigen Materialien die mit einer Dichtfolie behandelte Oberfläche ab;
- Lassen Sie die Packung auch 12 Stunden trocknen, bevor Sie sie mit einer Nylonbürste oder einem Aufsatz trocken entfernen;
- Spülen Sie anschließend mit reichlich Wasser ab;
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf; auf einigen Halos kann die Kompressse mehrmals wiederholt werden, bevor sie entfernt wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Verwenden Sie nicht auf polierten Kalksteinmaterialien und Waren aus Gips und Kupferlegierungen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver100222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Schädlich bei Einnahme. – Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten gründlich ausspülen. Entfernen Sie allfällige Kontaktlinsen wenn möglich. Weiter spülen. Augen/Gesicht schützen. Wenden Sie sich umgehend an ein GIFTZENTRUM / einen Arzt / . . Hände nach Gebrauch gründlich waschen.

Enthält: Tetranatrium-EDTA, Ammoniumcarbamat, Ammoniumcarbonat, Schwefelsäure, Mono-C12-14-alkylester, Natriumsalze

GEWERBLICHE NUTZUNG

UFI:GU20-N096-500W-GE1T

Rev4-Ver100222

VERPACKUNG:

- 250 g Dose plast. – Karton 6 Stk.;
- 1 kg Eimer plast. – Karton 4Stk.

ERTRAG:

- Im Durchschnitt wird mit 1 kg vorbereitetem Teig (entspricht etwa 300 g Pulver) etwa 1 m² Oberfläche bedeckt.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weißes Pulver
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 0,3
- pH-Wert (20°C) 12 (löslich 20% in Wasser)
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise

LAGERUNG:

Trocken Sie in gut belüftetem Raum, in gut verschlossenen Behältern und lagern Sie nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Vermeiden Sie immer Temperaturen > 40°C. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren. Das Produkt kann mit der Zeit aushärten, ohne seine Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it