AGRUMOIL

ENTFETTUNGSMITTEL FÜR HOLZ IN D-LIMONEN

Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Gemisch aus Lösungsmitteln, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und d-Limonen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Speziell für die Reinigung aller Holzoberflächen.

LEISTUNGEN:

AGRUMOIL ist ein Produkt zur außerordentlichen Reinigung aller Holzoberflächen.

AGRUMOIL:

- reinigt mit Öl oder Ruß verunreinigten Holzoberflächen;
- entfernt Oberflächenharz von Holzoberflächen;
- ist für die außerordentliche Wartung und Sanierung von Böden geeignet, die mit stark verschlechterten ölhaltigen Wachsimprägniermitteln behandelt wurden;
- hinterlässt keine Streifen und färbt die Holzessenz nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- AGRUMOIL als Verdünnungsmittel kann in allen Konzentrationen verwendet werden;
- Lassen Sie AGRUMOIL auf der Oberfläche verteilen und einige Minuten einwirken;
- Reiben Sie die Oberfläche mit einer Bodenmaschine die mit einer roten Scheibe und einem roten Pad ausgerüstet ist ab.
- Entfernen und sammeln Sie Schmutz;
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, mit AGRUMOIL angefeuchteten Lappen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Schützen Sie alle lackierten Oberflächen vor Kontakt mit AGRUMOIL;
- AGRUMOIL auf dekorierten Holzstrukturen kann eine unerwünschte Lösewirkung auf die Dekorfarben haben. Daher ist es in solchen Fällen ratsam, kleine Vorversuche durchzuführen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver210222

WARNHINWEISE:

WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.- KEIN Erbrechen herbeiführen.- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.- Verschüttete Mengen aufnehmen.- Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. -Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten

UFI: S740-R0AJ-200T-2VCU

Rev5-Ver210222

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Abhängig von der Konsistenz des zu entfernenden Schmutzes oder dem gewünschten Verdünnungsgrad.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm3) bei 20°C: 0,783
- pH-Wert: a.n.g.
- Flammpunkt (ASTM): 23 T 60°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it