



EXCEL PLUS

FLECKENBEHANDLUNG FÜR TERRAKOTTAFLIESEN UND STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Dispergieren von fluorierten Ölschutzmitteln und Siloxan-Oligomeren in Wasser.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum Schutz vor Flecken von absorbierenden Steinmaterialien: Terrakottafliesen, Absorptionsstein, Putz, Zement und Terrazzo im Innen- und Außenbereich.

LEISTUNGEN:

EXCEL PLUS ist ein Produkt zum ölabweisenden Schutz von absorbierenden Steinmaterialien: Terrakottafliesen, absorbierender Stein, Gips, Zement und Terrazzo im Innen- und Außenbereich.

EXCEL PLUS:

- ist ein Produkt auf Wasserbasis, geruchlos, ungefährlich und einfach zu verwenden;
- kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenoberflächen aufgetragen werden;
- ist ein spezieller Fleckenschutz für absorbierende Steinmaterialien, der die Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten und Fetten eliminiert und drastisch reduziert;
- ist ein Schutzmittel, das normalerweise als Basis für Wachsbehandlungen verwendet wird;
- bildet keine Oberflächenfilme, ist unsichtbar und verändert mit der Zeit nicht das Aussehen des Materials und den Farbton;
- bei Verwendung im Freien bietet es starken Schutz vor Flecken und Selbstreinigung bei Regen mit hoher chemischer Trägheit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Fußgängerverkehr;
- bei Bedarf, insbesondere im Außenbereich, kann im Laufe der Jahre problemlos wiederholt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie auf saubere, trockene, saugfähige Oberflächen auf. Es kann auch auf unbehandelte, entwachste oder mit wasserabweisende Produkte behandelte Oberflächen aufgetragen werden.

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Kann aufgetragen werden, indem das Produkt mit einer Bürste, einem Mikrofasertuch oder einem Schwamm gleichmäßig verteilt wird oder Vlies um das Wachs zu verteilen durch homogene Benetzung der zu behandelnden Oberfläche und nach Aufnahme des Materials;
- Bei schlecht saugenden Materialien ist es ratsam, überschüssiges Produkt während der Trocknungsphase auf der Oberfläche zu verteilen;
- Bei stark saugenden Materialien muss eine zweite Schicht aufgetragen werden, sobald die erste eingezogen ist und ohne deren Trocknung abzuwarten (nass in nass);
- Trocknet normalerweise in 6-8 Stunden je nach Belüftung.

Es wird bei Sättigung des Materials aufgetragen:

- 1 Schicht: auf Materialien mit mittlerer Absorption;
- 2 Schichten: auf stark saugenden Materialien.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- EXCEL PLUS erfüllt keine filmbildenden Imprägnierfunktionen. Daher kann es nicht zur Abdichtung von Materialien verwendet werden, die einer Wassersäule > 10 cm ausgesetzt sind (z. B. Schwimmbecken, Tanks usw.);
- blockiert nicht aufsteigende Feuchtigkeit aus feuchten Untergründen;
- Vermeiden Sie, dass die gerade behandelten Oberflächen etwa 8 Stunden oder länger vom Regen nass werden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen dem Käufer-Benutzer die besten Angaben machen. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests für die Einsatzgebiete, die vorhandenen Materialarten und die unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über Eignung und Einsatzgebiet entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche

WARNHINWEISE:

Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als nicht gefährlich eingestuft.

VOC (Richtlinie 2004/42/CE): Grundierungen.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts: 0,00. – VOC Grenzwerte: 30,00

Rev4-Ver240322

VERPACKUNG:

- 1 l Kunststoffflasche Karton mit 6 Stück;
- 5 l Kunststofftank Karton mit 4 Stück;
- 20 l Kunststofftank.

ERTRAG:

Je nach Saugfähigkeit der Materialien:

- auf schlecht saugenden Materialien 1 l / 8 – 15 m²;
- auf stark saugenden Materialien 1 l / 4 – 8 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: opaleszierende Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,006.
- pH-Wert: 6-7.
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar.
- Trocknungszeit: 8-12 Stunden (in belüfteten Räumen)
- Konsolidierungszeit: 48 Stunden.

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt fest verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C an einem luftigen Ort auf, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dicht werden, ohne dass jedoch seine Verwendung oder Leistung beeinträchtigt wird. Das so gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it