



VIACEM®

STARK GEPUFFERTER SÄUREREINIGER FÜR TERRAKOTTAFLIESEN UND TERRAKOTTA



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Stark gepufferter Säurereiniger auf Salzsäure-Basis, Korrosionsinhibitoren, Tenside mit Rauchschutzwirkung.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum Entkalken von Terrakottafliesen und Terrakotta.

LEISTUNGEN:

VIACEM ist ein stark gepufferter Säurereiniger für Terrakottafliesen und Terrakotta.

VIACEM:

- kann nach dem Verlegen oder auf der Baustelle zum Entkalken nach dem Verlegen oder nach der Baustelle zum Entfernen von Ausblühungen, Zementverkrustungen, Anstrichfarben;
- kann zur saisonalen Reinigung von Terrakottafliesen-Fußböden verwendet werden, die anfällig für witterungsbedingte Kalkablagerungen sind;
- im Vergleich zu herkömmlicher Murazinsäure besitzt weniger korrosive Dämpfe, eine höhere Emulgierbarkeit von festem Schmutz und eine kontrolliertere Lösewirkung.

Verwenden Sie nicht auf Natursteinen, Zementklumpen und säurefreien Materialien.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Es wird empfohlen, einen Materialtest durchzuführen, um die Beständigkeit gegen VIACEM zu überprüfen.

- Rein: auf Kalkablagerungen, die stark und hartnäckig sind, sowie auf großen Resten von Zementmörteln;
- VIACEM verdünnt in einem gleichen Teil Wasser: für Waschungen, bei denen eine normale entkalkende Wirkung erforderlich ist, und in der Neutralisation von früheren alkalischen Waschungen.

Wie wird das Produkt verwendet:

- Legen Sie das Produkt auf die Oberfläche und wenn möglich lassen Sie einige Minuten einwirken;
- Die Oberfläche wird mit braunen Kunststoffasertupfern oder -scheiben oder Bürsten aus Nylon, Tynex oder Carborundum so lange eingerieben, bis der Schmutz entfernt ist;
- Holen Sie gegebenenfalls ein erneutes Waschen;
- Spülen Sie immer mit reichlich Wasser ab.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie die Verwendung von VIACEM auf allen Natursteinen, Körnern, Zementen und säurefreien Materialien.
- Lassen Sie das Produkt nicht auf der Oberfläche stehen.
- Verwenden Sie VIACEM nicht in Hochdruckreinigern.
- Schützen Sie Metalloberflächen und alle säureempfindlichen Materialien vor Kontakt und Rauch von VIACEM.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver190122

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. – Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: – Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: SALZSÄURE 31-33%

Zutaten gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Nichtionische Tenside < 5%, Salzsäure 10%<C<20%, Geruch

UFI:Y500-X0VV-P00J-YTYT

Rev5-Ver190122

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche Box 6 Stk.;
- 5 lt Plastikkanister Box 4 Stk.;
- 20 Liter Plastikkanister.
- 200 Liter Recyceltes Kunststofffass.

ERTRAG:

Je nach zu entfernendem Schmutz und Materialaufnahme:

- für energetische Waschungen 1 lt/3-6 m²;
- für normale Waschungen 1 lt / 8-12 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: grüne Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,075
- pH (20°C) des reinen Produkts: <1
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich.

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C, die keiner langen Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it