



METALUX

SPEZIELLE CREME FÜR KUPFER UND SILBER



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Creme auf Basis von Tensiden, Salzen und inertem Pulver. Enthält keine Säuren.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezielle Creme für die gewöhnliche Reinigung, Entfettung und das Polieren von Oberflächen aus Kupfer, Bronze, Messing, Stahl, Silber und Chrom.

LEISTUNGEN:

METALUX ist eine spezielle Creme zum Reinigen und Polieren von Oberflächen aus Kupfer, Bronze, Messing, Stahl, Chrom und Silber.

METALUX:

- reinigt, entfettet und poliert mattierte Metalloberflächen bei Gebrauch und Oxidation;
- ist einfach und sicher zu bedienen;
- enthält keine Säuren und keine schädlichen Dämpfe;
- hinterlässt nach Gebrauch keine Lichthöfe und zerkratzt nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Gießen Sie eine kleine Menge METALUX ein;
- Die zu polierende Oberfläche wird mit einem weißen Tuch oder Tupfer bis zur Bildung einer dunklen Patina eingerieben;
- Spülen Sie sofort mit Wasser ab;
- Wiederholen Sie bei Bedarf.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Keine.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver250222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

Enthält: Ammoniumcarbamat; C11-13-verzweigte, ethoxylierte (>2,5 mol EO) Alkohole.

UFI: Y970-Y05U-300N-V5C5

VERPACKUNG:

- 250 gr PE-Flasche – Schachtel 6 pz.

ERTRAG:

- Abhängig von der Nutzungskonzentration.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: Flüssiges pastöses Gel
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,06
- pH-Wert: 9
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it