



# PAV05

## SCHUTZWACHS FÜR ÄUSSERE TERRAKOTTAFLIESEN UND STEINE



### Benutzerhandbuch

#### BESCHREIBUNG:

Emulsion auf Wasserbasis, mineralische Wachse, Acrylpolymer, nichtionische Tenside, dauerhaftes Antifouling.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf absorbierenden Steinmaterialien (Terrakottafliesen, Naturstein, Beton), die ausschließlich im Freien platziert werden.

#### LEISTUNGEN:

PAV05 ist ein Oberflächenschutzwachs für absorbierende Steinmaterialien, die im Außenbereich platziert werden: Terrakottafliesen, absorbierender Naturstein, Beton.

#### PAV05:

- handelt sich um ein geruchloses, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt auf Wasserbasis;
- erhöht den Schutz der mit wasserabweisenden Grundmaterialien behandelten Materialien und verlängert deren Lebensdauer;
- hat ausgezeichnete Schmutz-, Abbau- und Witterungsbeständigkeitseigenschaften;
- das Algenwachstum auf Oberflächen drastisch reduziert wird;
- betont die Färbung des Materials und bildet keinen dicken Film auf der Oberfläche, wodurch eine gute Dampfdurchlässigkeit des Materials entsteht;
- sie macht die Oberflächen einfacher und schneller zu reinigen und ist durch die regelmäßige Reinigung mit dem ECOMARBEC Reiniger und die Anwendung von PAV05 ein- oder zweimal pro Jahr im Laufe der Zeit haltbar.

Es wird immer empfohlen, PAV05 auf Oberflächen aufzutragen, die mit wasserabweisendem TIM, IDROWIP, SILOX6 oder ACTIV3 behandelt wurden.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Es wird pur verwendet;
- schütteln Sie vor Gebrauch gut;
- Das Produkt wird mit Streuvlies, weichem Tuch oder Schwamm verteilt. Es wird in einer dünnen Schicht ausgebreitet, wobei die Oberfläche gleichmäßig benetzt wird und keine Überschüsse auftreten;
- Trocknet schnell, in der Regel innerhalb von 2-3 Stunden;
- Tragen Sie die eventuell zweite Schicht auf, sobald die erste trocken ist.

Schützen oder verhindern Sie, dass frisch behandelte Oberflächen vor Regen 6 – 8 Stunden nach der Anwendung nass werden.

Nicht auf sehr heißen Oberflächen in Stunden mit starker Sonneneinstrahlung, an windigen Tagen oder bei Temperaturen unter 5°C auftragen.

Arten der Anwendung:

- 1 Schicht: auf saugfähigen Oberflächen;
- 2 Schichte: auf sehr rauen Oberflächen.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- PAV05 darf nicht auf Materialien angewendet werden, die von einem dauerhaften Feuchtigkeitsanstieg betroffen sind (z. B. nicht isolierte oder bodennahe Untergrundböden);
- PAV05 darf nicht im Inneren verwendet werden;
- Vermeiden Sie, dass frisch behandelte Oberflächen vor 8 bis 12 Stunden nach der Anwendung von Regen benetzt werden;
- Tragen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen auf, die der Sonne ausgesetzt und zu heiß sind. Anwendungstemperatur 10°-30°C.

## ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver050422

## WARNHINWEISE:

**Gefahrenhinweise:** keine

Rev4-Ver050422

## VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflaschen – Karton 6 Stück;
- 5 lt Plastikkanister – Box mit 4 Stück;
- 20 lt Kanister aus Kunststoff.

## ERTRAG:

Je nach Absorption des Materials:

- ca. 1lt / 8-14 m<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 1 – 2 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

## LAGERUNG:

Bewahren Sie Das Produkt dicht verschlossen bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung auf, nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt und von Wärmequellen ferngehalten und für Kinder unzugänglich. HALTBARKEIT: Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)