



# PULI FUGHE

## AUFHELLENDER FLECKENTFERNER FÜR BODENFUGEN



### Benutzerhandbuch

#### BESCHREIBUNG:

Flüssige alkalische Lösung auf Basis von Alkalien, Tensiden, Phosphaten, Komplexbildnern und Lösungsmitteln.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Tiefenreinigung und Entfettung von Zement- oder Synthetischenfugen von Böden und Verkleidungen aus Keramikmaterial: Feinsteinzeug, Einbrandfliesen und Fliesenschneider, Porzellan, Glasmosaiken, Klinker.

#### LEISTUNGEN:

**PULI FUGHE** ist ein Reiniger für die entfettende und aufhellende Grundreinigung von Zement- oder synthetischen Fugen von Fußböden und Verkleidungen aus keramischen Materialien: Feinsteinzeug, Einbrandfliesen und Fliesenschneider, Porzellan, Glasmosaiken, Klinker.

#### PULI FUGHE:

- reinigt gründlich die Fugen von Böden und Wänden und beseitigt die Schwärzung aufgrund von im Laufe der Zeit angesammeltem Schmutz;
- entfernt effektiv Fett, Flecken von Lebensmitteln, anorganische Verschmutzungen von Tritt und stellt das ursprüngliche Aussehen wieder her;
- beschädigt Keramikfliesen nicht. Es enthält weder Säuren noch Bleichmittel.

Tragen Sie nicht auf Terrakottafiesen, Steinen und gewachstem Zement, Holz, Linoleum und Kunststoffen auf.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Sprühen Sie auf die zu reinigende/entfettende Oberfläche auf;
- Warten Sie einige Minuten, bei hartnäckigen Verschmutzungen verlängern Sie die Kontaktzeit von PULI FUGHE mit der zu reinigenden Oberfläche;
- Die Oberfläche wird mit einer Fuginator- oder Kunststoffbürste eingerieben;
- Spülen Sie anschließend mit warmem Wasser ab.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Verwenden Sie nicht auf Holz, wachsbehandelte (z. B. gekochte) saugfähige Materialien;
- Schützen Sie lackierte und eloxierte Aluminiumoberflächen vor dem Kontakt mit PULI FUGHE;
- Das Produkt kann das Methacrylat mattieren: Vorsicht bei Badewannen aus diesem Material.

#### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev9-Ver14062023

#### WARNHINWEISE:



#### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise:** Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

**Enthält:** KALIUMHYDROXID, ETHANOLAMIN

Zutaten gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
Nichtionische Tenside <5%, anionische Tenside <5%, Phosphate <5%

UFI: ADA0-6014-400F-QFAG

Rev10-Ver12022025

#### VERPACKUNG:

- 750 ml Spray PE box 6 Stücke;
- 5 lt Kanister PE Box 4 Stücke.

#### ERTRAG:

Je nach Größe und Anzahl der Fugen pro Flächeneinheit:

- Durchschnittlich für Fliesen 30X30: 1lt / 40 – 50 m<sup>2</sup>.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1,06
- pH (20°C) des reinen Produkts: 12
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich

#### LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)