



REFIX LUCIDO

WARTUNGSPOLIERWACHS FÜR TERRAKOTTAFLIESEN UND STEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Basis von pflanzlichen Wachsen, Mineralwachsen und Harzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Wartung aller Steinoberflächen, die mit IDROFIN-Emulsionen behandelt wurden.

LEISTUNGEN:

REFIX LUCIDO ist ein glänzendes Pflegewachs für behandelten absorbierende Steinmaterialien, wie Terrakottafliesen, Stein und Zementklumpen werden.

REFIX LUCIDO:

- handelt sich um Produkt auf Wasserbasis, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- konserviert und schützt langfristig die schützenden und ästhetischen Eigenschaften der glänzenden Erstveredelung;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der Oberflächen;
- erneuert den Oberflächenschutz der Behandlung;
- bildet keine Folien oder glänzenden Folien;
- hinterlässt einen angenehmen Geruch im Raum;
- kann trocken poliert werden, um den Glanz zu erhöhen und zu erhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf die Oberfläche auf und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch, Streuvlies und gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie nicht während des Trocknens auf das Produkt;
- Um den Glanz nach dem Trocknen zu erhöhen oder Fußspuren zu entfernen, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem Wolltuch, einem Poliergerät mit Filz, roten Tupfern, einer Monobürste mit roten Scheiben.

Trocknet in der Regel in 1-2 Stunden.

Periodizität der Verwendung:

- alle 4-6 Monate: auf stark zertrampelten und einem starken Verschleiß ausgesetzten Oberflächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Räume, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Toiletten usw.);
- alle 12 Monate: auf schlecht zertrampelten Oberflächen (z.B. Schlafbereiche, Salz, etc.).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Die Verwendung von stark alkalischen Reinigungsmitteln, Ammoniakreinigern und Lösungsmitteln bei der Reinigung von Oberflächen, die mit REFIX LUCIDO gewartet werden, ist zu vermeiden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver060422

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev4-Ver060422

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Box 6 Stücke;
- 5 lt Kunststoff-Kanister – Box 4 Stücke.

ERTRAG:

Je nach Oberflächenbeschaffenheit des Materials:

- ca. 1 lt /30 -40 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,00
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich
- Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus.

HALTBARKEIT: Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it