



FUGA PROTETTA

SCHMUTZABWEISENDE BEHANDLUNG FÜR ZEMENT- UND SYNTHETISCHENFUGEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Dispergieren von fluorierten fettabweisende Schutzmitteln und Siloxan-Oligomeren in Wasser.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum Schutz vor Flecken bei Zement- und synthetischenfugen.

LEISTUNGEN:

FUGA PROTETTA ist ein Schutz vor Flecken, Schmutz speziell für die Behandlung von Fugen von Böden und Verkleidungen.

FUGA PROTETTA:

- handelt sich um ein geruchloses, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt auf Wasserbasis;
- kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenoberflächen aufgebracht werden;
- ist ein spezifischer Fleckenschutz für Zement- und synthetischenfugen, der die Absorptionsfähigkeit von Flüssigkeiten und Fetten drastisch beseitigt und verringert;
- bildet keine Oberflächenfolie, ist unsichtbar und verändert nicht das Aussehen des Materials und den Farbton im Laufe der Zeit;
- bei Verwendung im Freien bietet es einen starken Schutz vor Flecken und Selbstreinigung bei Regen mit hoher chemischer Trägheit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Trampeln;
- kann bei Bedarf einfach wieder angebracht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie gut vor Gebrauch.
- Tragen Sie FUGA PROTETTA nur auf perfekt sauberen und trockenen Oberflächen auf.
- Sprühen Sie kleine Mengen des Produkts auf die Oberfläche und verteilen Sie es gleichmäßig mit einem weichen Tuch.
- Die Oberfläche trocknet in ca. 10/15 Minuten und ist begehbar.
- Erreicht den maximalen Schutz vor Flecken nach ca. 12 Stunden.
- Während dieser Zeit waschen Sie nicht mit Wasser.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- FUGA PROTETTA entfaltet keine filmbildenden Funktionen des wasserdichten Dichtungsmittels. Es darf daher nicht zur Abdichtung von Materialien verwendet werden, die einem Wasserschlag von > 10 cm (z. B. Schwimmbecken, Becken usw.) ausgesetzt sind;
- verhindert keinen Feuchtigkeitsanstieg aus feuchten Untergründen;
- vermeiden Sie, dass frisch behandelte Oberflächen etwa 8 Stunden oder länger von Regen benetzt werden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev1-ver310124

WARNHINWEISE:

Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als nicht gefährlich eingestuft.

VERPACKUNG:

- 0,75 lt PE-Spray – Karton 6 Stück.

ERTRAG:

- ca. 750ml / 30 – 50 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: opaleszente Flüssigkeit.
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,006.
- pH-Wert: 6 bis 7.
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser.
- Trocknungszeit: 8-12 Stunden (in belüfteten Räumen)
- Konsolidierungszeit: 48 Stunden.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.