



# STRIP RESIL

## UNIVERSALREINIGER ZUM ENTFERNEN VON WACHS



### Benutzerhandbuch

#### BESCHREIBUNG:

Alkalische Lösungsmittellösung auf Wasserbasis, Lösungsmittel, Amine, Tenside mit geringer Schaumbildung, Komplexbildner. Enthält weder Lauge noch Ammoniak.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum Waschen mit Entfernung von Wachs und Folien elastischer Materialien wie Linoleum, Gummi, PVC und Steinmaterialien.

#### LEISTUNGEN:

**STRIP RESIL** ist ein alkalischer Lösungsmittelreiniger für die Tiefenreinigung von elastischen Materialien wie Linoleum, Gummi und PVC.

#### STRIP RESIL:

- ist ein schnell wirkendes Reiniger zum Entfernen von Wachs, das speziell zum Entfernen alter Schichten metallisierten Wachses und verschiedener Polymere auf elastischen Materialien verwendet wird, ohne das Material zu beschädigen;
- kann auch auf Steinmaterialien als Reiniger zum Entfernen von Wachs verwendet werden;
- besitzt auch bei geringen Konzentrationen eine wirksame Wirkung zum Entfernen von Folien, die durch Verdünnung in Wasser leicht graduiert werden kann;
- enthält kein anorganisches Alkali. Es hat einen geringen Schaum und gibt während des Gebrauchs und in der Umgebung keine unangenehmen Gerüche ab.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Es kann pur oder in Wasser verdünnt verwendet werden.

- Pur: auf großen Ansammlungen von Wachsen und Polymeren;
- 100-250ml STRIP RESIL in 1lt Wasser verdünnt: für Waschungen, bei denen eine normale Die Aktion der Entfernung des Wachses erforderlich ist;
- 50-80ml STRIP RESIL in 1lt Wasser verdünnt: für periodisches Waschen mit Scheuersaugmaschinen.

Wie man es benutzt:

- Legen Sie das Produkt mit reichlich Wasser und lassen Sie 10-15 Minuten einwirken;
- Fahren Sie mit kleinen Oberflächen (10-15 m<sup>2</sup>) fort. Reiben Sie die Oberfläche mit roten Tupfen oder Scheiben;
- Entfernen Sie Wachsrückstände und passieren Sie mit einem sauberen Mopp;
- Eine Spülung ist nicht erforderlich;
- Lassen Sie die alten Wachsschichten nicht austrocknen, die vom Reiniger zum Entfernen von Wachs gelöst wurden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Wenden Sie nicht auf Holz an.

#### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev8-Ver30082023

#### WARNHINWEISE:



#### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.

**Sicherheitshinweise:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

**Enthält:** 2-PHENOXYETHANOL

Zutaten gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
Anionische Tenside 5% < C < 15%, nichtionische Tenside <5%.

UFI: 3520-K0S0-Q00X-6PD9

Rev8-Ver30082023

#### VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stücke;
- 5 lt Dose – Box 4 Stücke.

#### ERTRAG:

Je nach zu entfernendem Schmutz und Reinigungstechnik.  
Durchschnittlich mit 1 lt Lösung:

- für Power Waschungen 1 lt / 4 – 8 m<sup>2</sup>;
- für normales Waschen 1 lt / 10-15 m<sup>2</sup>.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: strohgelbe Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1,02
- pH-Wert: 11
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich.

#### LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C und setzen Sie nicht der Sonne aus.  
Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)