



SMACCHIO POLVERE

FLECKENENTFERNER FÜR ORGANISCHE FARBABWEICHUNG



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wasserdispersierbares Pulver auf Basis von oxidierenden Salzen, Tensiden, Enzymen und mikroporösen mineralischen Verdickungsmitteln.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Entfernung von farbigen Flecken organischen Ursprungs auf allen Steinmaterialien wie Terrakotta und Ziegel, Naturstein, Zementprodukten, synthetischen Agglomeraten, Feinsteinzeug, Klinker usw.

LEISTUNGEN:

SMACCHIO POLVERE ist ein Fleckenentferner speziell für die Entfernung von farbigen Flecken organischen Ursprungs auf Steinmaterialien.

SMACCHIO POLVERE:

- entfernt Flecken von Kaffee, Wein, Fruchtsaft, Lebensmittlrückständen im Allgemeinen, Blut, Urin, Gerbstoffen, die in Steinmaterialien eingedrungen sind;
- ist biologisch abbaubar, ungiftig, nicht brennbar und unschädlich für die Umwelt und nicht aggressiv gegenüber Materialien;
- hinterlässt keine Rückstände auf dem Material.

Auf glänzenden Kalksteinmaterialien wie Marmor und Zementagglomeraten kann die Anwendung von SMACCHIO POLVERE die Oberfläche stumpf machen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

SMACCHIO POLVERE ist ein Produkt, das vor der Anwendung in Wasser aufgelöst und zu einer cremigen Paste vermischt wird.

- Das Produkt mit einem Spachtel oder einer Kunststoffkelle auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass eine 2 – 3 mm dicke Schicht SMACCHIO POLVERE auf dem zu entfernenden Fleck verbleibt. Falls erforderlich, kann die Dauer der Extraktion durch Abdecken der Packung mit einer Kunststoffolie (z.B. Domopack) verlängert werden;
- Lassen Sie die Packung trocknen, bevor Sie sie mit einer Nylon- oder Hirsebürste trocken entfernen;
- Abschließend mit reichlich Wasser ausspülen;
- Überprüfen Sie, ob der Fleck entfernt wurde;
- Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

Schützen Sie Metalloberflächen und verwenden Sie keine Metallbehälter.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Metalloberflächen schützen;
- vor der Anwendung immer testen;
- nicht auf übermäßig heiße Oberflächen auftragen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Sie bedürfen jedoch der Prüfung und Erprobung im Hinblick auf die Einsatzgebiete, die Art der vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Anwendung ihrer Produkte. Rev5-Ver170222

WARNHINWEISE:



WARNUNGEN: GEFAHR

Gefahrenhinweis: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis: – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Enthält: Natriummethasilikat-Pentahydrat, Schwefelsäure, Mono-C12-14-alkylester, Natriumsalze, Natriumpercarbonat.

Inhaltsstoffe nach der Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Sauerstoffbleichmittel 15-30%, Phostate 5-15%, Enzyme, Anionische Tenside <5%.

UFI: D050-90J3-U008-1XME

Rev5-Ver170222

VERPACKUNG:

- 250gr Plastikdose – Schachtel 6 Stk;
- 1 Kg Plastik Eimer – Schachtel 4 Stk.

ERTRAG:

Im Durchschnitt deckt 1 kg der vorbereiteten Mischung (entspricht ca. 300 g Pulver) ca. 1 m² Fläche ab.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: weißes Pulver
Spezifisches Gewicht (scheinbar): = 0,28 g/l
pH-Wert: 12 (gelöste 10%)
Flammpunkt (ASTM): nicht entflammbar
Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einem belüfteten Bereich, entfernt von Wärmequellen und nicht über längere Zeiträume dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das auf diese Weise gelagerte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it