



REFIX MATT

MATTES PFLEGEWACHS FÜR TON UND STEIN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Emulsionen O/A auf der Basis von Pflanzenwachs, Mineralwachs und Harz.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Instandhalter aller mit IDROFIN-Emulsionen behandelten Oberflächen.

LEISTUNGEN:

REFIX MATT ist ein mattes Pflegewachs für absorbierende Steinmaterialien wie Terrakotta, Stein und Zementagglomerate im Innenbereich.

REFIX MATT:

- ist ein Produkt auf Wasserbasis, ungefährlich und einfach zu verwenden;
- bewahrt und schützt die Schutz- und Ästhetikeigenschaften der matten Ausgangslackierung;
- Erleichtert die Reinigung und Pflege von Oberflächen;
- erneuert den Oberflächenschutz der Behandlung;
- Es bildet keine glänzenden Filme oder Folien;
- hinterlässt einen angenehmen Geruch in der Umgebung;
- ist ein selbstnivellierendes Wachs.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Auf saubere, trockene Oberflächen auftragen;
- Vor der Verwendung schütteln;
- Das Produkt in kleinen Mengen auftragen und mit weichem Tuch und Vlies gleichmässig auf die Oberfläche verteilen;
- Treten Sie beim Trocknen nicht auf das Produkt.

Trocknet in 1-2 Stunden.

Häufigkeit der Nutzung:

- alle 4-6 Monate: auf stark beanspruchten und stark befahrenen Flächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Räume, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Bäder etc.);
- alle 12 Monate: auf wenig befahrenen Flächen (z. B. Schlafbereich, Wohnzimmer etc.).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

– Vermeiden Sie die Verwendung von stark alkalischen Reinigungsmitteln, ammoniakhaltigen Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln bei der Reinigung von mit REFIX MATT behandelten Oberflächen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Forschungsstand und sollen dem Käufer-Anwender bestmögliche Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Prüfungen vor dem Anwendungsbereich, den Arten der vorhandenen Werkstoffe und den verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch ihrer Produkte. Rev5-Ver060422

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev5-Ver060422

VERPACKUNG:

1 lt Plastikflasche – Dose 6 Stk.;
5 lt Kunststoff-Kanister – Box 4 Stk.

ERTRAG:

Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials.

- ca. 1 Liter /30 -40 m 2.

TECHNISCHE DATEN:

Körperzustand: rosa Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,00
pH: 8
Flammpunkt (ASTM): > 90 °C
Wasserlöslichkeit: wasserlöslich
Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten
Konsolidierungszeit: 2 Stunden

LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen bei 0°C bis +30°C aufbewahren und nicht lange der Sonne aussetzen.
HALTBARKEITSDAUER: Das so konservierte Produkt hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it